



STIVALI



Art. 46100 STIVALE SICUREZZA S5

**GINOCCHIO PVC
SICUREZZA**

**PLUS
DI PRODOTTO**



MATERIALE

PVC
Colore giallo

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA



EN 20345-S5 SRC



Stivale in PVC
di colore giallo,
suola carro armato
di colore nero,
puntale e lamina
in acciaio.

Art. 46105 STIVALE POLIURETANO GIALLO S5 CI SRC

**GINOCCHIO POLIURETANO
SICUREZZA**

**PLUS
DI PRODOTTO**



MATERIALE

POLIURETANO
Colore giallo

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA



EN 20345-S5 SRC



- Punta e lamina in acciaio
- Ideale per utilizzo generico in svariati ambiti
- Protezione dal freddo fino a -20° C
- Peso 950 g ca. (1 pezzo taglia 43)
- Leggero, flessibile, design avvolgente che mantiene il piede fermo e stabile per un eccellente comfort e sicurezza
- Suola carrarmato con eccellente grip in qualsiasi condizione
- Fornito con nuova soletta interna isolante, antibatterica, anti-sudore, a tre strati che mantiene il piede fresco e asciutto

Art. 46100V STIVALE SICUREZZA S5

GINOCCHIO PVC SICUREZZA

PLUS DI PRODOTTO



MATERIALE

PVC
Colore verde

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA



EN 20345-S5 SRC



Stivale in PVC
di colore verde,
suola carro armato
di colore nero,
puntale e lamina
in acciaio.

Art. 46101 STIVALE SICUREZZA S4

STIVALE USO ALIMENTARE

MATERIALE

Gomma PVC e nitrile
Colore bianco

TAGLIE

Dalla 39 alla 47

CATEGORIA



EN 20345-S4 SRC



Stivale in mescola PVC-
nitrile.
Puntale in acciaio.
fodera interna in poliestere
lavabile.
Ottima flessibilita' anche alle
basse temperature (fino a
-20°)
Suola carrarmato antistatica e
antiscivolo.
Adatto per il settore
alimentare, e' resistente alla
caseina, ai grassi vegetali e
animali.
Completamente latex free..

STIVALI IN GOMMA NITRILICA

46010

Stivali tronchetto

in gomma
nitrilica.

Misure 39-47.

NON D.P.I.



46011

Stivali al ginocchio

In **gomma nitrilica**
resistente agli oli
vegetali, minerali
ed ai grassi animali,
suola antisdrucciolevole.
Resistente fino a -25°C.
Misure 39-47.

STIVALI IN PVC

46001

Stivali tronchetto
in PVC.
Misure 39-46.

Packaging



46002

Stivali al ginocchio
In PVC.
Misure 39-46.

NON D.P.I.



46015

Stivali al ginocchio

In **PVC** verde antifreddo
collarino imbottito con
chiusura a laccio,
ad alto grado di isolamento
e conduzione termica.
Misure 39-46.





NON D.P.I.

46016

Stivale tuttacoscia pvc verde

Fodera interna in nylon, grammatura 350 g/m²

Giunzioni elettrosaldate

Suola carrarmato beige

Taglie dalla 39 alla 47



46017

Stivale scafandro pvc verde

Fodera interna in nylon, grammatura 350 g/m² •

Giunzioni elettrosaldate
Regolazione con fibbie e cinghie in vita

Suola carrarmato beige

Taglie dalla 39 alla 47

NI-BOOTS ECLYPSE

STIVALI IN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%

MADEINITALY

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



Prodotti certificati ai sensi del
nuovo Regolamento
UE 2016/425



MADE IN ITALY

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very High Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:

- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- buona resistenza meccanica e chimica grazie alla presenza di nitrile nel PVC;
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi esagonali che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

NITRILE

**GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%**



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)


Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,64 ≥0,32	0,50 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,13 ≥0,13

SOLETTA IN EVA COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT
supercomfort



PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)



EN 12568:2010



LAMINA IN ACCIAIO INOX (1.100 N)



EN 12568:2010



ECLYPSE

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La miscela di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	P V C
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	P V C
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	P V C
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etilere	3
Ipclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolamina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per Pitture	X

ALCOLI	P V C
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	P V C
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	P V C
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	P V C
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	P V C
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutylftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



sperone per
facilitare lo
sfilamento

ECLYPSE 04 SRC FO - NON SAFETY
ECLYPSE S4 SRC
ECLYPSE S5 SRC

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL

BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL

SOLETTA: EVANIT

TAGLIE: 36-48

CALZATA: 11 Mondopoint

CONFEZIONE: busta in plastica



MADE IN ITALY

**100%
METAL
FREE**

04

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**

NI-BOOTS ECLYPSE

NI-BOOTS ASTEROID

STIVALI IN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%

MADEINITALY

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



Prodotti certificati ai sensi del
nuovo Regolamento
UE 2016/425



MADE IN ITALY

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very High Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:

- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- buona resistenza meccanica e chimica grazie alla presenza di nitrile nel PVC;
- eccellente resistenza chimica e agli idrocarburi (2,3% di aumento del volume, rispetto al requisito massimo richiesto dalla norma EN ISO 20344:2011 pari al 12%);
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

NITRILE



**GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%**



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)


Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,55 ≥0,32	0,46 ≥0,28		0,18 ≥0,18	0,13 ≥0,13

SOLETTA IN EVA COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT
supercomfort



PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)



EN 12568:2010



LAMINA IN ACCIAIO INOX (1.100 N)



EN 12568:2010



ASTEROID

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La miscela di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	P V C
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	P V C
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	P V C
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolamina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per Pitture	X

ALCOLI	P V C
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	P V C
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	P V C
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	P V C
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	P V C
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



NEW FINLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile sui modelli ASTEROID e TYPHOON

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:

indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

ASTEROID YELLOW S5 SRC



sperone per
facilitare lo
sfilamento

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**

STIVALI PER INDUSTRIA

EN ISO 20345:2011

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL

BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL

SOLETTA: EVANIT

TAGLIE: 40-48

CALZATA: 11 Mondopoint

CONFEZIONE: busta in plastica



MADE IN ITALY

NI-BOOTS ASTEROID

SUPERLIGHT

STIVALI IN POLIURETANO

- ✓ ESTREMA LEGGEREZZA
- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- ✓ BATTISTRADA AUTOPULENTE

MADEINITALY





COFRA®
BORN TO WORK

MADE IN ITALY



COLD DEFENDER PU



COLD DEFENDER PU è una miscela speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:

- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;

- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

GAMBALE IN POLIURETANO BATTISTRADA IN POLIURETANO

**POLIURETANO
ANTIBATTERICO
PROFUMATO**



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)

Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,40 ≥0,32	0,32 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,14 ≥0,13

SOLETTA IN SCHIUMA IN LATTICE

Soletta a doppio strato in morbida schiuma in lattice foderata in tessuto SANY-DRY®, traspirante e resistente all'abrasione, assorbente e deassorbente. Antibatterica, antistatica, lavabile a +30 °C.

POLY-BED

3,5 mm



PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)



EN 12568:2010



LAMINA IN ACCIAIO INOX (1.100 N)



EN 12568:2010



CONFEZIONI

scatola in
cartone



busta in
plastica



sacchetto in
carta



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

SUPERLIGHT

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La miscela di SUPERLIGHT nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per Pitture	X

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	2
Cloruro rameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutiltalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



ANTIBATTERICA

NEW ICELAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocoloro, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per gli stivali della linea SUPERLIGHT

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:

indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

HUNTER 04 CI SRC FO - NON SAFETY HUNTER S4 CI SRC HUNTER S5 CI SRC

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

SOLETTA: POLY-BED

TAGLIE: 36-48

CALZATA: 12 Mondopoint

CONFEZIONE: HUNTER scatola in cartone
NEW HUNTER busta in plastica



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

sperone per
facilitare lo
sfilamento



**100%
METAL
FREE**

04

CASTOR S5 CI SRC

STIVALI PER L'EDILIZIA

EN ISO 20345:2011

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

SOLETTA: POLY-BED

TAGLIE: 36-48

CALZATA: 12 Mondopoint

CONFEZIONE: CASTOR scatola in cartone
NEW CASTOR busta in plastica



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

sperone per
facilitare lo
sfilamento



SUPERLIGHT

TANKER S5 CI SRC

STIVALI PER RAFFINERIE

EN ISO 20345:2011

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

SOLETTA: POLY-BED

TAGLIE: 36-48

CALZATA: 12 Mondopoint

CONFEZIONE: TANKER scatola in cartone

NEW TANKER busta in plastica



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

sperone per
facilitare lo
sfilamento



TANKER METGUARD S5 M CI SRC

STIVALI PER RAFFINERIE

EN ISO 20345:2011

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

SOLETTA: POLY-BED

TAGLIE: 36-48

CALZATA: 12 Mondopoint

CONFEZIONE: TANKER METGUARD scatola in cartone

NEW TANKER METGUARD busta in plastica



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY



protezione
metatarsale
100 J

sperone per
facilitare lo
sfilamento



FISHER S5 CI SRC

STIVALI PER LA PESCA, LAVORAZIONE E MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ITTICI

EN ISO 20345:2011

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

SOLETTA: POLY-BED

TAGLIE: 36-48

CALZATA: 12 Mondopoint

CONFEZIONE: FISHER scatola in cartone
NEW FISHER busta in plastica



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

sperone per
facilitare lo
sfilamento



GALAXY 04 CI SRC FO - NON SAFETY GALAXY S4 CI SRC GALAXY S5 CI SRC

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

SOLETTA: POLY-BED

TAGLIE: 36-48

CALZATA: 12 Mondopoint

CONFEZIONE: GALAXY scatola in cartone
NEW GALAXY busta in plastica



S4-S5

S5

**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

sperone per
facilitare lo
sfilamento



UVR
Ultra Violet Resistant

**100%
METAL
FREE**

04

SUPERLIGHT