





Trasparente - Clear Policarbonato

Caratteristiche:
Protegge da impatti. Può essere utilizzata per un uso prolungato in quanto non crea distorsioni e affaticamento visivo. Nessuna distorsione dei colori. Variante UV400 per una incrementata protezione UV. Variante specchiata per protezione da abbagliamento.

Applicazioni:
Lavori meccanici in buone condizioni di visibilità.

Modelli:
Disponibile sui principali modelli.

VLT: ~ 89%



Trasparente - Clear CR39 CR39

Caratteristiche:
Eccellente protezione contro agenti chimici. Nessuna distorsione dei colori e buona protezione da graffi.

Applicazioni:
Laboratori chimici.

Modelli:
5X9

VLT: ~ 89%



Trasparente - Clear Glass Vetro

Caratteristiche:
Eccellente protezione contro agenti chimici. Buona protezione da graffi.

Applicazioni:
Laboratori chimici, verniciatura, ambienti con particolato abrasivo in sospensione.

Modelli:
5X9, 566, 618

VLT: ~ 89%



Trasparente - Clear Acetate Acetato

Caratteristiche:
Elevata proprietà anti appannante. Ottima resistenza all'aggressione da parte di agenti chimici e solventi. Resistenza agli impatti marcatura F (45 m/s).

Applicazioni:
Laboratori chimici, verniciatura, igenizzazione, ambienti ad elevato tasso d'umidità.

Modelli:
601, 607

VLT: ~ 89%

UNIVET



Gialla - Contrast Lente a contrasto potenziato

Caratteristiche:
Protegge da impatti, raggi UV e luce blu (fino a 480 nm). Migliora la visibilità in condizioni di scarsa luce. Aumenta il contrasto.

Applicazioni:
Ispezione di superfici, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, lavorazioni all'interno di gallerie, lavorazioni con cattive condizioni atmosferiche, tiro.

Modelli:
5X1, 5X8, 505 UP, 516, 553Z, 568

VLT: ~ 89%



Arancione - UV525 Lente che blocca i raggi UV525

Caratteristiche:
Protegge da impatti, raggi UV. Protegge da luce blu fino a 525 nm. Aumenta il contrasto in condizioni di scarsa luce.

Applicazioni:
Ispezione di superfici, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, vulcanizzazione, lavori con lampade polimerizzatrici.

Modelli:
5X3, 5X7, 546

VLT: ~ 55%



Verde - G65 Lente In/Out alta visibilità

Caratteristiche:
Lente In/Out anti appannante e anti graffio, ideale in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura.

Applicazioni:
Lavori con carrello elevatore, lavori meccanici, lavori con passaggio tra ambienti bui e luminosi.

Modelli:
506 UP, 506 UP Hybrid

VLT: ~ 65%



Verde - G15 Lente solare

Caratteristiche:
Lente solare progettata sulla base della curva di efficienza luminosa spettrale dell'occhio umano. Molto rilassante. Perfetto riconoscimento dei colori - TSR (Traffic Signal Recognition) e delle forme. Garantisce un'ottima visibilità anche in caso di riverberi.

Applicazioni:
Lavori all'esterno, cantieri edili, lavori stradali, guida di automezzi.

Modelli:
5X1, 5X4, 5X8, 5X9 Sport, 506 UP, 553Z, 6X3, 625

VLT: ~ 15%



Grigio - Solar Smoke Lente solare

Caratteristiche:
Protegge da impatti, raggi UV e luce visibile. Per condizioni di intensa luce solare e di abbagliamento. Buon riconoscimento dei colori - TSR (Traffic Signal Recognition).

Applicazioni:
Lavori all'esterno, lavori meccanici con rischio di abbagliamento.

Modelli:
5X7, 505 UP, 513, 516, 568, 6X1

VLT: ~ 16%



Marrone - Solar Brown Lente solare

Caratteristiche:
Protegge da impatti, raggi UV e luce visibile. Per condizioni di luce solare e di abbagliamento. Buon riconoscimento dei colori - TSR (Traffic Signal Recognition). Trasmittanza spettrale ad andamento lineare. Permette un migliore adattamento dell'occhio ai cambiamenti di luminosità.

Applicazioni:
Lavori all'esterno, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, guida di automezzi.

Modelli:
5X3, 505 UP

VLT: ~ 16%



Ambra - Intense Light Protezione da luce intensa

Caratteristiche:
Protegge da luce blu fino a 530 nm. Ottima schermatura contro abbagliamento prodotto da sorgenti di luce intensa.

Applicazioni:
Produttori sorgenti LED (controllo qualità), IPL (operatori e pazienti), post-chirurgia oculistica.

Modelli:
5X3, 5X7

VLT: ~ 1.7%



Oro - IR The IR protection lens set

Caratteristiche:
Visiere in policarbonato specchiate oro per la protezione del viso da radiazione infrarossa, calore radiante, processi di saldatura, metalli fusi e solidi incandescenti, impatti meccanici.

Applicazioni:
Saldatura, fonderie, lavoro alla fornace.

Modelli:
607



Viola - Didymium Glass Lente in vetro al Didimio

Caratteristiche:
Filtra selettivamente la luce gialla, intorno a 589 nm. Riduce il rischio di cataratta di Glassblower. Preserva la visibilità.

Applicazioni:
Vetriere - soffiatura del vetro.

Modelli:
5X9 Flip



Blu - IR Lente protezione IR

Caratteristiche:
Protegge da raggi infrarossi (IR). Assorbe le radiazioni giallo-arancione. Riduce l'abbagliamento causato da vetro o metallo fuso.

Applicazioni:
IR 4-2 vetriere - lavoro alla fornace. IR 4-5 vetriere, metallurgia, fonderie - controllo della colata.

Modelli:
IR 4-2: 5X9 Flip
IR 4-5: 5X9 Flip, 540 (solo flip)



Verde - Solar/Welding IR 1.7 Lente globale UV-IR-Solare

Caratteristiche:
100% protezione UV. Protezione contro radiazioni IR. VLT elevata per una buona visibilità in ambienti scuri. Buon riconoscimento dei colori- TSR (Traffic Signal Recognition). Protezione solare.

Applicazioni:
Industria del vetro, controllo qualità, fonderie, Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA).

Modelli:
5X7, 5X9 Flip, 607

VLT: ~ 46%



Verde - Welding 1.7/3/4/5/6/7 Lente per Saldatura

Caratteristiche:
Protegge da impatti e abbagliamento generati da processi di saldatura.

Applicazioni:
Saldatura.

Modelli:
POLICARBONATO: 5X1, 5X3, 5X7, 5X9 Flip, 511, 566, 601, 607
VETRO: 540 (solo flip), 566, 603 (solo flip), 618



Scopri
la gamma


vai a pag. 102

EN 166

Occhiali Correttivi di sicurezza

Lenti su misura

Massima praticità di utilizzo per la linea di occhiali correttivi di sicurezza che presenta modelli comodi e leggeri forniti di lenti graduate, permettendo anche a chi necessita di occhiali da vista di lavorare in totale sicurezza. I dispositivi correttivi Univet sono riconosciuti come DPI di II categoria e certificati secondo normativa EN166. Le lenti sono realizzate su misura partendo dalle specifiche di ogni utilizzatore, con la prestigiosa manifattura "Made in Italy" di Univet.



optical
technologies



2015



reddot award 2015
winner

2016



reddot award 2016
winner

2017



reddot award 2017
winner



2018



2019



2020



reddot award 2020
winner

2021



> DESIGN

Design Univet

Eccellenza Italiana

Univet è un'eccellenza nel design degli occhiali, a conferma di questo negli anni ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale. Ogni elemento di design è progettato da Univet per essere:



INNOVATIVO
VISION AR



RIVOLUZIONARIO
6X3



DINAMICO
5X9



FUNZIONALE
5X7



VERSATILE
5X1



ESTETICO
546



> TEST LAB

Laboratorio Prove

Tecnologia e innovazione

Nel laboratorio vengono sviluppati dispositivi e materiali, tecnologie e trattamenti, che sono il DNA del prodotto Univet, sinonimo da sempre di design, performance e massima protezione.

> TEST DI STABILITÀ TERMICA

Sottopone il prodotto a stress termici per verificare che mantenga la sua conformazione anche con temperature climatiche estreme.




> TEST POTERI OTTICI

Verifica che le lenti non creino distorsioni né effetti correttivi.



> TEST DI ACCENSIONE

Verifica che i materiali sottoposti a calore elevatissimo non prendano fuoco.





Ricerca applicata

Il Centro Prove di Univet, AR Lab, è un laboratorio all'avanguardia, dotato di sofisticati macchinari e seguito da tecnici specializzati. Al suo interno vengono svolti test di resistenza previsti dalle normative internazionali.

> TEST D'IMPATTO

Verifica la resistenza agli urti anche ad alta velocità (da 162 km/h fino a 684 km/h).






> CAMPO VISIVO

Verifica il campo visivo e la corretta protezione laterale.



> RESISTENZA AL CALORE

Verifica la temperatura raggiunta per irradiazione, per garantire che l'utilizzatore non venga esposto a un calore elevato in condizioni estreme.



Ricerca applicata

Questi rigidissimi test di stress dei materiali e di controllo della qualità ottica, permettono all'occhiale Univet di essere altamente superiore agli standard richiesti dalle normative.


> TEST ANTI APPANNAMENTO

Verifica la proprietà antiappannante della lente, per garantire una visione chiara e senza ostacoli, a favore della sicurezza.



> RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Verifica la resistenza ai graffi in presenza di particelle solide in condizioni d'uso estreme.



Soft Pad


Tecnologia del comfort

La tecnologia SoftPad, attraverso le molteplici regolazioni dell'asta e l'innovativo utilizzo dei materiali, perfeziona l'ergonomia dell'occhiale, per un comfort impareggiabile.

Aderenza perfetta

Massima stabilità


Il sistema brevettato SoftPad è studiato per fornire completa adattabilità al viso dell'utilizzatore. Presenta un terminale rivestito in gomma con movimento basculante che gli consente di appoggiarsi alle tempie con perfetta aderenza e tenuta. Il ponte nasale regolabile adegua l'altezza dell'occhiale, per consentire la visione attraverso la sezione centrale della lente dove è assicurata la massima qualità ottica.



Nasello regolabile



Terminale in gomma




Movimento a bascula



Soft Pad

Tecnologia del comfort



Regolazione inclinazione



Regolazione lunghezza

Adattabilità

Fitting e comfort prolungato

Le aste regolabili, in inclinazione e lunghezza, in tre posizioni, permettono di ottenere il perfetto fitting. Ogni utilizzatore è in grado di trovare la corretta configurazione del dispositivo e lavorare in costante sicurezza. La vestibilità ed il comfort visivo sono pertanto garantiti per lunghi periodi, evitando l'affaticamento oculare.



Tecnologia disponibile sui modelli:
5X1 pag. 67 - **5X7** pag. 77 - **5X8** pag. 79
5X9 pag. 81 - **5X9 SPORT** pag. 85 - **6X1** pag. 121



Zeronoise

Combinazione perfetta

La tecnologia Zeronoise è stata ingegnerizzata per una perfetta combinazione con le cuffie antirumore. Il design ultra sottile delle aste consente il mantenimento della performance nell'attenuazione del suono.

Le aste Zeronoise garantiscono un comfort assoluto e permettono di indossare e togliere facilmente l'occhiale, senza rimuovere le cuffie.

Test di laboratorio dimostrano che, grazie alla tecnologia Zeronoise, la combinazione cuffie + occhiale garantisce un'attenuazione del suono straordinaria.

TEST	INTENSITÀ DEL SUONO [dB]	ATTENUAZIONE [dB]	PERDITA D'ATTENUAZIONE [%]
SENZA CUFFIE	95.0	-	-
CON LE CUFFIE	71.0	24.0	-
CUFFIE + OCCHIALE	81.3	13.7	-43%
CUFFIE + OCCHIALE ZERONOISE	74.8	20.2	-16%

>> Tecnologia disponibile sui modelli:
5X1 Zeronoise pag. 69 - 553 Zeronoise pag. 91

Universal Fitting


Vestibilità universale

Quando si tratta di occhiali, la vestibilità è fondamentale. Una calzata impropria può compromettere la vista e causare mal di testa o vertigini.

Corretta inclinazione della lente

Le due caratteristiche principali del viso che influiscono sulla vestibilità sono la conformazione del naso e gli zigomi.

Gli occhiali Universal Fit sono progettati per adattare la montatura al viso. Il movimento del nasello, così come la regolazione delle aste in inclinazione e l'ergonomia della lente, riducono il contatto con le guance e garantiscono il perfetto posizionamento dell'occhiale, a favore di una corretta qualità ottica, di una maggiore stabilità e di un ottimo comfort.




Tecnologia disponibile sui principali modelli

* Le caratteristiche possono variare in base al modello di occhiale e alla conformazione del viso


Vanguard

Trattamento Ultra Performante



In ambienti umidi o caratterizzati dalla presenza di vapore e durante intense attività lavorative le lenti dell'occhiale di protezione potrebbero appannarsi, mettendo la persona in una condizione di scarsa visibilità e di potenziale pericolo.

Trattamenti a confronto
Anti Appannamento



Il reparto R&D di Univet ha sviluppato due trattamenti ultra performanti Vanguard, che migliorano la proprietà anti appannante della lente, consentendone un utilizzo anche in condizioni estreme e garantendo la massima protezione.



VANGUARD

Progettato
per condizioni
estreme

Legenda trattamenti lente

SIMBOLOGIA	TRATTAMENTO	MARCATURA
✓UDC	Vanguard ULTRA	KN
✓PLUS	Vanguard PLUS	KN
✓+	Anti-Fog	N
✓	Anti-Fog Basic	-

✓PLUS

Vanguard PLUS è il trattamento, anti graffio e anti appannamento, applicato su entrambi i lati delle lenti, con certificazione K e N. Il trattamento garantisce proprietà antiappannanti 5 volte superiori alle norme e una resistenza all'abrasione maggiore del doppio di quanto previsto dalla norma EN 166.


✓UDC

Vanguard ULTRA (UDC - Ultra Double Coating) è un doppio trattamento distinto e specifico, anti graffio esterno e anti appannamento interno, con performance eccezionali e certificazione K e N. Il trattamento è la soluzione ideale negli ambienti più ostili: garantisce infatti proprietà antiappannanti straordinarie e una resistenza all'abrasione impareggiabile.

Le performance del trattamento possono variare in base al contesto, al tipo di DPI, alla conformazione del viso e alla sudorazione nonché ad una corretta pulizia e manutenzione delle lenti. (Indicazioni a pag. 164)


Vanguard

Trattamento Ultra Performante



Le lenti di un occhiale di sicurezza sono soggette al problema dei graffi, che possono essere causati dalla presenza di pietrisco o da una cattiva pulizia e manutenzione delle lenti. I graffi potrebbero comprometterne la trasparenza della lente e quindi la visibilità, esponendo la persona a rischi.

Trattamenti a confronto
Anti Graffio



I trattamenti ultra performanti, Vanguard PLUS e Vanguard ULTRA, induriscono la superficie della lente per un'ottima resistenza ai graffi e una trasparenza in ogni condizione, a favore di una maggiore sicurezza.



VANGUARD

Massima resistenza ai graffi

La tecnologia anti-graffio di Vanguard garantisce una maggiore durata nel tempo, un miglioramento della visibilità anche in condizioni critiche, offrendo prestazioni nettamente superiori ai normali trattamenti antigraffio presenti sul mercato.

Legenda trattamenti lente

SIMBOLOGIA	TRATTAMENTO	MARCATURA
	Vanguard ULTRA	KN
	Vanguard PLUS	KN
	Anti-Scratch	K
	Anti-Scratch Basic	-

Lo sapevi che


La norma EN 166 per testare la resistenza al graffio, prevede che vengano fatti cadere sulla lente 3 Kg di sabbia al quarzo da un'altezza di 1,65 m e successivamente venga verificato il fattore di luminanza ridotto che non deve superare il valore di 5 Cd / $Mq^2 \times lux$.

Le performance del trattamento possono variare in base alle condizioni d'uso, nonché ad una corretta pulizia e manutenzione delle lenti. (Indicazioni a pag. 164)

In/Out G65

Protezione in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura

La lente G65 è la soluzione ideale per gli utenti che passano rapidamente da attività lavorative in interno a quelle in esterno. Questa lente, sviluppata dal centro ricerca Univet, abbina una colorazione in grado di filtrare la luce dell'ambiente con la tecnologia anti appannante ultra performante Vanguard Plus.



I modelli dotati di lente G65 proteggono dall'abbagliamento e forniscono alta visibilità senza alterare i colori, garantendo un corretto livello di attenzione del lavoratore. La lente G65 oltre a garantire alta visibilità elimina il rischio di appannamento delle lenti, che può causare mancanza di visibilità e quindi un potenziale pericolo, tipico nelle situazioni di forte escursione termica che possono verificarsi durante passaggi rapidi da ambienti esterni a interni.

Particolarmente indicata per: lavori con carrello elevatore, lavori con rapidi passaggi tra ambienti bui e luminosi.



Lente disponibile sui modelli:
506 UP pag. 87 - **506 UP Hybrid** pag. 89

G65

Alta visibilità in ogni condizione di luce

Durante le ore diurne passare da un ambiente luminoso a uno più scuro e viceversa provoca la chiusura o l'apertura improvvisa della pupilla, riducendo bruscamente l'acuità visiva. Questo fenomeno è fisiologico e richiede tempi diversi di reazione da persona a persona, mettendo in ogni caso a rischio il lavoratore con una temporanea perdita della visibilità. L'utilizzo di un occhiale con lente G65, sollecitando meno l'attività della pupilla, elimina questo rischio mantenendo un'alta visibilità in ogni condizione di luce.

PLUS

La lente G65 è dotata della tecnologia ultra performante Vanguard PLUS, con certificazione K e N. Vanguard PLUS garantisce prestazioni antiappannanti 5 volte superiori alle norme ed elimina il rischio di appannamento della lente tipico delle situazioni di forte escursione termica.

Lo sapevi che


La pupilla cambia dimensioni senza che noi ce ne accorgiamo. La risposta della pupilla è un riflesso involontario: in caso di luce intensa, la sua chiusura permette che le cellule fotosensibili della retina non vengano danneggiate, al contrario, in condizioni di debole illuminazione, la sua apertura serve a catturare quanta più luce possibile.

35 %
luce filtrata*

* 65 % VLT (Visible Light Transmittance)

Blue Block

Filtro luce blu



La lente Safety con filtro Blue Block è studiata per proteggere l'occhio dalla luce blu emessa da notebook, monitor a led, tablet e smartphone oltre che dall'illuminazione artificiale LED.

BLUE BLOCK



Lo sapevi che

La luce blu è compresa tra i 380 nm e i 450 nm, è visibile all'occhio umano ed è dannosa (HEV: highest energy visible). La lente Blue Block scherma al massimo il 50% (fino a 420 nm), se le schermasse totalmente eliminerebbe la visione del blu, che è un colore primario, alterando quindi la percezione dei colori.

Filtro UV

La luce blu potrebbe danneggiare la parte posteriore dell'occhio tanto quanto i raggi UV potrebbero danneggiare la parte anteriore; per questo è molto importante schermare l'occhio anche da questo tipo di luce.

Filtro Blue Block 420 nm

L'utilizzo di occhiali con lenti appositamente trattate è un prezioso accorgimento che possono adottare sia i portatori di occhiali da vista che coloro che non presentano difetti visivi. Il trattamento di schermatura della luce blu permette di ridurre l'azione dei raggi blu e dei raggi UV, migliorare il contrasto e il comfort visivo, nonché ridurre l'abbagliamento e i riflessi sulla lente.



Lente disponibile sui modelli:

Contemporary pag. 63-64-65 - **Occhiali Correttivi** pag. 102



Clear RFL-X

Protezione Attiva



Filtri Comuni

Senza l'utilizzo di filtri idonei, in questi casi, l'occhiale da lavoro non è in grado di garantire un completo livello di protezione, esponendo la persona a rischi.

La nuova tecnologia anti-riflesso Univet Clear RFL-X garantisce la massima qualità visiva in presenza di riflessi dati da luci artificiali o naturali. Nitidezza delle immagini, assenza di abbagliamento e comfort permettono di svolgere l'attività professionale in totale sicurezza.

Clear RFL-X

Il trattamento lente anti-riflesso Clear RFL-X è una protezione attiva perchè previene il rischio di infortunio eliminando l'abbagliamento e aumentando la qualità visiva.

Questo filtro è indispensabile in contesti lavorativi come per esempio: lavori stradali notturni, magazzini logistici o lavorazione del vetro.

Zero riflessi, massima sicurezza

Il trattamento antiriflesso Clear RFL-X consiste nella deposizione di un sottilissimo strato di particolari ossidi di metallo, in grado di eliminare i riflessi di luce residui che hanno effetti negativi sulla nitidezza delle immagini percepite a favore della massima sicurezza per l'utente.



Lo sapevi che

La luce artificiale e le superfici riflettenti creano abbagliamento visivo, che può tradursi in: riduzione del livello di attenzione, visione limitata e in casi estremi provocare vertigini.



* 95 % VLT (Visible Light Transmittance)

CLEAR RFL-X

>> Lente disponibile sui modelli:
5X1 pag. 67 - 5X7 pag. 77

Hydrophobic

Scudo idrofobico e oleofobico



Senza trattamento

In caso di gocce o schizzi improvvisi di liquidi, l'utente potrebbe essere esposto a rischi per cattiva visibilità.

Applicato sia all'interno che all'esterno della lente, il trattamento HOD ne aumenta la tensione superficiale, impedendo l'aderenza delle gocce di acqua o di olio.

Trattamento idrofobico e oleofobico

Questa tecnologia migliora lo scivolamento dei liquidi sulla lente e impedisce allo sporco di aderire, garantendo una visione sempre nitida e facilitando la pulizia dell'occhiale.



HOD

Hydrophobic Oleophobic
Dry Coating

Visione nitida in assenza di aloni

Gocce o schizzi improvvisi di acqua o di olio, potrebbero esporre l'utente ad un'improvvisa riduzione del campo visivo causata dal comportamento sulla lente di questi liquidi, che non riuscendo a scivolare rapidamente creano aloni e quindi cattiva visibilità. Il trattamento idrofobico HOD elimina questa situazione di pericolo, rendendo la lente completamente liscia e impermeabile impedisce l'accumulo di liquidi sulla superficie garantendo una visione nitida.

Lo sapevi che

L'acqua si comporta in maniera diversa a seconda della superficie con cui entra in contatto. Quando entra in contatto con i nostri vestiti, il tessuto la assorbe, quando invece finisce sul parabrezza dell'auto rimane su di esso e abbiamo bisogno dei tergicristalli per rimuoverla.

Poichè nessuno degli scenari descritti può essere adatto alle lenti dei nostri occhiali, abbiamo aggiunto uno strato idrofobico alla lente ovvero un rivestimento protettivo che fa scivolare l'acqua sulla lente impedendole di accumularsi.



* 84 % VLT (Visible Light Transmittance)

Polar-X

Lente solare anti-riflesso



Filtri Comuni

Senza l'utilizzo di filtri idonei, in questi casi, l'occhiale da lavoro non è in grado di garantire un completo livello di protezione esponendo la persona a rischi.

Le lenti solari polarizzate Polar-X utilizzano un filtro antiriflesso specifico che permette una visione più chiara e definita anche in situazioni di forte riverbero. Il trattamento polarizzante è costituito da una serie di filtri applicati alla lente che modulano la luminosità con lo scopo di annullare il disagio provocato dalla luce diffusa e riflessa dalle superfici.

Polar-X

La lente solare polarizzata Polar-X è una protezione attiva perchè previene il rischio di infortunio durante attività diurne in esterno eliminando l'abbagliamento e aumentando la qualità visiva.

Le tipiche situazioni in cui è consigliabile utilizzare occhiali da sole polarizzati sono: lavori all'esterno, cantieri edili e stradali, guida di automezzi, installazione e manutenzione pannelli solari, installazione e manutenzione impianti sciistici, installazione di facciate continue, attività off-shore come su piattaforme petrolifere o su navi.

Polar-X



Assenza di abbagliamento solare anche in condizioni estreme

Quando il sole emette fasci di luce che colpiscono superfici riflettenti, questi fasci si riverberano in tutte le direzioni, per bloccare tali riflessi sono necessari occhiali da sole con lenti polarizzate perchè le comuni lenti da sole, in questi casi, non sono sufficienti pur essendo ottimi filtri contro i raggi UV.

Cosa significa lenti polarizzate?

Per rispondere alla domanda su cosa siano esattamente le lenti polarizzate è necessario spiegare brevemente come opera il principio polarizzante. La luce naturale viaggia in forma di onde che oscillano in ogni direzione, ciò significa che non è polarizzata. Quando un raggio di sole incontra una superficie riflettente, la luce subisce un processo che viene definito di polarizzazione e inizia a muoversi in verticale e in orizzontale.

Mentre la luce verticale ci fornisce tutte le informazioni utili su colori e contrasti, la luce orizzontale crea quel fastidioso effetto di abbagliamento che disturba la nostra visione.

Il filtro polarizzante delle lenti, grazie a una struttura a micro rete verticale, riduce notevolmente o elimina del tutto l'energia luminosa riflessa, principale responsabile del riverbero.

84 %
luce filtrata*

* 16 % VLT (Visible Light Transmittance)



Lente disponibile sui modelli:
5X9 SPORT pag. 85

Dynami-X

Protezione adattiva
per attività indoor e outdoor

Le lenti fotocromatiche Dynami-X aiutano gli occhi ad adattarsi quando la luce cambia, scurendosi e schiarendosi automaticamente al variare degli ambienti e delle situazioni, per rendere ottimale il comfort visivo in qualsiasi condizione di luce.



Indossate in ambienti interni, risultano perfettamente trasparenti, mentre all'aperto, rilevando una luce più forte, le molecole fotoattive applicate sulla superficie della lente reagiscono ai raggi UV e all'irradiazione solare, diventando in pochi secondi più scure.



Lente disponibile sui modelli:
5X9 SPORT pag. 85



Dynami-X

Lo sapevi che

“Fotocromatico” non è un trattamento che si aggiunge alla lente, ma è una molecola attiva che scurisce la lente in seguito all'esposizione ai raggi UV della luce solare.

Luce sotto controllo

Le lenti fotocromatiche sono ideali per chi voglia indossare un solo occhiale di protezione sia all'aperto che in ambienti chiusi, infatti scuriscono in reazione alla luce UV in 1 minuto (circa 45% luce filtrata) e ritornano poi gradualmente chiare in assenza della luce ultravioletta in circa 5 minuti (circa 28% luce filtrata).

Le lenti fotocromatiche Dynami-X sono consigliate per attività in interno ed esterno caratterizzate da un tempo di permanenza, nello stesso ambiente, superiore al tempo di reazione delle lenti, per questo non sono invece consigliate in caso di attività soggette a rapidi cambiamenti di luce (per queste attività si consiglia la lente In/Out G65 - pag. 46).

84 %
luce max. filtrata*

* 16 % VLT (Visible Light Transmittance)


Lenti e trattamenti

univetsafety.com/photochromic

Solar G-15

Per ogni condizione
atmosferica

In condizioni di lavoro in esterno è fondamentale scegliere la giusta lente che possa garantire ottima visibilità a favore della sicurezza. La lente Solar-G15, ideale per schermare dai raggi solari, garantisce una visione molto realistica dell'ambiente circostante nelle forme e in particolare nei colori.



La lente Solar G-15 si adatta a varie condizioni atmosferiche, tanto che può essere indossata sia in pieno sole, che in contesti di parziale o intensa nuvolosità, ma anche lieve nebbia. Questa colorazione garantisce una protezione più elevata, e risulta adatta anche a proteggere gli occhi chiari. Particolarmente indicata per: lavori all'esterno, cantieri edili, lavori stradali, manutenzione di aree verdi, guida di automezzi.

>> Lente disponibile sui principali modelli



Minor affaticamento visivo, maggiore sicurezza

In presenza di luce solare, la lente Solar G-15 riesce a filtrare l'85 % della luce, ciò significa ottenere un minor affaticamento visivo e quindi una protezione eccezionale, che riesce a dare una visibilità perfetta e rilassante anche in caso di riverberi.

Precisiamo che stiamo parlando di luce e non dei dannosi raggi UV che in questo caso la lente Solar G-15 blocca all'esterno dell'occhiale.

Cosa significa G-15

La dicitura "G-15" indica che le lenti sono Verdi/grigie: in inglese Green/grey, ecco perché la scelta della "G". Il numero "15" sta per la quantità di luce che trasmette attraverso gli occhiali (detta anche VLT): quindi il 15% della luce, nell'ambiente in cui vi trovate, passa attraverso le lenti, mentre il restante 85% della luce viene bloccata.



* 15 % VLT (Visible Light Transmittance)



o c c h i a l i

CONTEMPORARY

FASHION SAFETY GLASSES

Contemporary interpreta l'eleganza e lo stile nel mondo della protezione, rivoluzionando il concetto di occhiale di sicurezza e rispecchiando la vision di Univet: rendere affascinante e confortevole l'occhiale protettivo affinché sempre più persone si prendano cura dei propri occhi.

Scarica le
schede tecniche



571

Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide
e privo di componenti metalliche.

Protezione laterale

Paratia trasparente integrata
nella montatura.



Calibro 56 □ 16 x 125

29 g



CON
TEMPO
RARY



Diamond

571 - Diamond Clear KN
571.03.05.00



Honey

571 - Honey Blue Block
571.14.02.C0



Amethyst

571 - Amethyst Blue Block
571.14.00.C0



Stone

571 - Stone Blue Block
571.14.01.C0

Tecnologie Lente

7PLUS

Trattamento antigraffio e
antiappannamento ad alte prestazioni
con certificazione K e N.

BLUE BLOCK

Filtro per la luce blu.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
571 - Diamond Clear KN	571.03.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 F K N CE	Diamond/After dark	7PLUS	EN166 e EN170
571 - Honey Blue Block	571.14.02.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Honey/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170
571 - Amethyst Blue Block	571.14.00.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Amethyst/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170
571 - Stone Blue Block	571.14.01.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Stone/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/contemporary

572

Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide e privo di componenti metalliche.

Protezione laterale

Paratia trasparente integrata nella montatura.



Calibro 52 □ 15 x 125

25 g



Diamond

572 - Diamond Clear KN
572.03.05.00



Honey

572 - Honey Blue Block
572.14.02.C0



Amethyst

572 - Amethyst Blue Block
572.14.00.C0



Stone

572 - Stone Blue Block
572.14.01.C0

Tecnologie
Lente

7PLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

BLUE BLOCK

Filtro per la luce blu.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
572 - Diamond Clear KN	572.03.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 F K N CE	Diamond/After dark	7PLUS	EN166 e EN170
572 - Honey Blue Block	572.14.02.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Honey/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170
572 - Amethyst Blue Block	572.14.00.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Amethyst/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170
572 - Stone Blue Block	572.14.01.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Stone/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/contemporary

573

Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide e privo di componenti metalliche.

Protezione laterale

Paratia trasparente integrata nella montatura.



Calibro 53 □ 17 x 125

27 g



Diamond

573 - Diamond Clear KN
573.03.05.00



Honey

573 - Honey Blue Block
573.14.02.C0



Amethyst

573 - Amethyst Blue Block
573.14.00.C0



Stone

573 - Stone Blue Block
573.14.01.C0

Tecnologie
Lente

7PLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

BLUE BLOCK

Filtro per la luce blu.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
573 - Diamond Clear KN	573.03.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 F K N CE	Diamond/After dark	7PLUS	EN166 e EN170
573 - Honey Blue Block	573.14.02.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Honey/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170
573 - Amethyst Blue Block	573.14.00.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Amethyst/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170
573 - Stone Blue Block	573.14.01.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Stone/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/contemporary

5X1

VERSATILITÀ TOTALE

Polifunzionale e personalizzabile, 5X1 è studiato per garantire comfort elevato e protezione ottimale in qualsiasi situazione lavorativa. Su un unico supporto è possibile montare un'ampia gamma di accessori, combinabili tra loro, garantendo così ad ogni operatore un utilizzo personalizzato senza rinunciare a comfort e protezione. La lente avvolgente assicura maggiore copertura attorno agli occhi.

Scarica le schede tecniche





Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

Regolazione nasello

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica.

Inserto RX (opzionale)

È uno speciale supporto per montaggio di lenti correttive. Può essere facilmente applicato o rimosso.

Sistema intercambio lente

Permette di sostituire rapidamente la lente con altre versioni (clear, solar, contrast) un solo occhiale per qualsiasi condizione di visibilità.

Tecnologie Montatura



28 g



5X1 - Clear Plus
5X1.03.00.00



5X1 - Solar G15
5X1.03.00.05



5X1 - In/Out
5X1.30.00.00



5X1 - Clear Hydrophobic
5X1.04.00.00



5X1 - Clear Anti Reflex
5X1.40.02.00



5X1 - Contrast
5X1.00.00.03



5X1 - Welding 3
5X1.00.00.30



5X1 - Welding 5
5X1.00.00.50



5X1 - Clear Plus Lens
5X1K2.03.00



5X1 - Solar G15 Lens
5X1K2.03.05



5X1 - Contrast Lens
5X1K2.00.03



5X1 - RX Insert
5X1.0P.00.00

Tecnologie Lente	7PLUS	CLEAR RFL-X	HOD			
	Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.	Trattamento che elimina l'abbagliamento e migliora la qualità visiva.	Trattamento idrofobico e oleofobico, migliora lo scivolamento dei liquidi sulla lente	Antigraffio	Antiappannamento	UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X1 - Clear Plus	5X1.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde		EN166 e EN170
5X1 - Solar G15	5X1.03.00.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN170 e EN172
5X1 - In/Out	5X1.30.00.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN170 e EN172
5X1 - Clear Hydrophobic	5X1.04.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166 e EN170
5X1 - Clear Anti Reflex	5X1.40.02.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Arancione		EN166 e EN170
5X1 - Contrast	5X1.00.00.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166 e EN170
5X1 - Welding 3	5X1.00.00.30	Verde	3 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X1 - Welding 5	5X1.00.00.50	Verde	5 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X1 - Clear Plus Lens	5X1K2.03.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	-		EN166 e EN170
5X1 - Solar G15 Lens	5X1K2.03.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	-		EN166, EN170 e EN172
5X1 - Contrast Lens	5X1K2.00.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	-		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): Mod5X1 U 166 FT U 175-F

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x1

OCCHIALI X-GENERATION / 5X1

67

5X1

ZERONoise

5X1 Zeronoise è stato ingegnerizzato per una perfetta combinazione con le cuffie antirumore. Le aste ultra sottili permettono inoltre di indossare e togliere l'occhiale facilmente senza rimuovere le cuffie.

Scarica le
schede tecniche



Uso combinato con cuffie antirumore

Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

Regolazione inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

Regolazione nasello

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica.

Sistema intercambio lente

Permette di sostituire rapidamente la lente con altre versioni (clear, solar, contrast) un solo occhiale per qualsiasi condizione di visibilità.

Tecnologie Montatura

ZERONoise



25 g



5X1Z - Clear Plus
5X1Z.03.00.00



5X1Z - Solar G15
5X1Z.03.00.05



5X1 - Clear Plus Lens
5X1K2.03.00



5X1 - Solar G15 Lens
5X1K2.03.05



5X1 - Contrast Lens
5X1K2.00.03



5X1 - Zeronoise Temples
5X1K3.00.00



5X1 - RX Insert
5X1.0P.00.00

Test di laboratorio dimostrano che

grazie alla tecnologia Zeronoise la combinazione cuffie + occhiale garantisce un'attenuazione del suono straordinaria.

TEST CON CUFFIE ANTIRUMORE	INTENSITÀ SUONO [dB]	ATTENUAZIONE [dB]	PERDITA ATTENUAZIONE
CUFFIE	71.0	24.0	-
CUFFIE + OCCHIALE	81.3	13.7	- 43%
CUFFIE + OCCHIALE ZERONoise	74.8	20.2	- 16%

Tecnologie Lente

7PLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.



Antigraffio



Antiappannamento



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X1Z - Clear Plus	5X1Z.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	7PLUS	EN166 e EN170
5X1Z - Solar G15	5X1Z.03.00.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	7PLUS	EN166, EN170 e EN172
5X1 - Clear Plus Lens	5X1K2.03.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	-	7PLUS	EN166 e EN170
5X1 - Solar G15 Lens	5X1K2.03.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	-	7PLUS	EN166, EN170 e EN172
5X1 - Contrast Lens	5X1K2.00.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	-		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): Mod5X1 U 166 FT U 175-F

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x1z

5X1

HYBRID

5X1 Hybrid, grazie alla marcatura "3", è la soluzione ideale per tutte quelle attività lavorative che necessitano anche di una protezione da gocce o spruzzi.

Scarica le
schede tecniche



Protezione da liquidi /3

Gasket in soffice gomma
per un morbido appoggio
sul viso.

Lente flottante
Rende l'occhiale elastico,
per una calzata ottimale
su qualsiasi viso.

Regolazione nasello
Consente di adeguare
l'altezza dell'occhiale per
garantire la massima
qualità ottica.

Sistema intercambio lente
Permette di sostituire rapidamente
la lente con altre versioni (clear,
solar, contrast) un solo occhiale per
qualsiasi condizione di visibilità.

Tecnologie Montatura



38 g*

*Peso: 28 g occhiale in configurazione con aste, senza gasket e banda elastica



5X1 Hybrid - Clear Plus
5X1E0030000



5X1 Hybrid - Solar G15
5X1E0030005



5X1 - Kit Hybrid
5X1K10000



5X1 - Clear Plus Lens
5X1K2.03.00



5X1 - Solar G15 Lens
5X1K2.03.05

Tecnologie Lente

7PLUS
Trattamento antigraffio e
antiappannamento ad alte prestazioni
con certificazione K e N.

UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X1 Hybrid - Clear Plus	5X1E0030000	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	7PLUS	EN166 e EN170
5X1 Hybrid - Solar G15	5X1E0030005	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	7PLUS	EN166, EN170 e EN172
5X1 - Clear Plus Lens	5X1K2.03.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	-	7PLUS	EN166 e EN170
5X1 - Solar G15 Lens	5X1K2.03.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	-	7PLUS	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): CE Marcatura Gasket (UE): Mod.5X1 U EN166 FT / U EN175 -F CE / U EN166 3 FT Mod.5X1G CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x1-hybrid

5X3

TECNOLOGIA SUPERIORE

5X3 è realizzato con l'esclusiva tecnologia Lente Flottante che consente di ancorare la lente ad un unico punto della montatura, garantendo al contempo estrema stabilità e totale libertà di autoadattamento al viso.

Scarica le schede tecniche





Terminale in gomma

Migliora l'aderenza alle tempie per una perfetta tenuta.


Parasudore e Nasello in gomma

Garantisce comfort e stabilità con un effetto antiurto.

Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

Tecnologie Montatura



31 g



5X3 - Clear Ultra
5X3.03.33.00



5X3 - Clear
5X3.01.35.00



5X3 - Solar Brown
5X3.03.33.08



5X3 - High Contrast
5X3.03.33.04



5X3 - Intense Light
5X3.03.33.09



5X3 - Solar Flash Mirror
5X3.12.35.02



5X3 - Welding 3
5X3.03.35.30



5X3 - Welding 5
5X3.03.35.50

Tecnologie Lente	 UDC Doppio trattamento antigraffio esterno e antiappannamento interno con certificazione K e N.	 PLUS Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.	 + Antigraffio (K)	 + Antiappannamento (N)	 UV380 UV 380	 UV400 UV 400	 UV525 UV 525	 UV530 UV 530	 Lente Specchiata
Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative			
5X3 - Clear Ultra	5X3.03.33.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	 UV380	EN166 e EN170			
5X3 - Clear	5X3.01.35.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Nero/Verde	 + UV380	EN166 e EN170			
5X3 - Solar Brown	5X3.03.33.08	Marrone	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	 UV380	EN166, EN170 e EN172			
5X3 - High Contrast	5X3.03.33.04	Arancione	2-1.7 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	 UV525	EN166 e EN170			
5X3 - Intense Light	5X3.03.33.09	Ambra	2-5 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	 UV530	EN166 e EN170			
5X3 - Solar Flash Mirror	5X3.12.35.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE	Nero/Verde	 +  + 	EN166, EN170 e EN172			
5X3 - Welding 3	5X3.03.35.30	Verde	3 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	 PLUS	EN166, EN169 e EN175			
5X3 - Welding 5	5X3.03.35.50	Verde	5 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	 PLUS	EN166, EN169 e EN175			
Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE Marcatura Montatura 5X3 - Welding 3 e 5X3 - Welding 5 (UE): U EN175 FT CE									

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x3

OCCHIALI X-GENERATION / 5X3

73

5X4

ECCELLENTE ERGONOMIA

5X4 è stato il primo modello con cui Univet ha trasferito in ambito Safety l'esperienza maturata nella progettazione di occhiali moda.

Scarica le schede tecniche





Frame
Verniciato lucido.

Ponte nasale
A sella continua.

Protezione laterale
Grazie al design avvolgente delle lenti.



 28 g



5X4 - Clear Plus
5X4.03.40.00



5X4 - Solar G15
5X4.03.30.05



5X4 - In/Out
5X4.13.10.00

Tecnologie Lente				
	Antigraffio (K)	Antiappannamento (N)	Antigraffio	UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X4 - Clear Plus	5X4.03.40.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Rosso lucido	  	EN166 e EN170
5X4 - Solar G15	5X4.03.30.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Nero lucido	  	EN166, EN170 e EN172
5X4 - In/Out	5X4.13.10.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Blu lucido	 	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x4

5X7

PROTEZIONE TOTALE

5X7 è stato disegnato per una perfetta vestibilità anche nell'utilizzo combinato con l'occhiale da vista. Dotato dell'esclusiva tecnologia SoftPad, un inserto ad alta tenuta abbinato alle regolazioni delle aste, garantisce la massima stabilità anche in condizioni estreme.

Scarica le
schede tecniche



Frontale superiore
Garantisce comfort e stabilità
con un effetto antiurto.



**Terminale in gomma
con movimento a bascula**
Consente di aderire alle tempie
per una perfetta tenuta.

Regolazione lunghezza
Permette di ottenere la
corretta vestibilità e lavorare
in costante sicurezza.

Perfetta integrazione
Progettato per una perfetta
integrazione con l'occhiale
da vista.

Protezione laterale
Per una migliore protezione
periferica anche in uso combinato
con l'occhiale da vista.

Tecnologie Montatura



37 g



5X7 - Clear
5X7.01.00.00



5X7 - Clear Plus
5X7.03.11.00



5X7 - Clear Anti Reflex
5X7.40.00.00



5X7 - In/Out
5X7.31.11.00



5X7 - Solar Smoke
5X7.01.11.02



5X7 - Intense Light
5X7.01.00.09



5X7 - High Contrast
5X7.03.00.04



5X7 - Solar/Welding IR 1.7
5X7.01.11.47



5X7 - Welding 1.7
5X7.01.11.17



5X7 - Welding 3
5X7.01.11.30



5X7 - Welding 5
5X7.01.11.50

Tecnologie
Lente

PLUS

Trattamento antigraffio e
antiappannamento ad alte prestazioni
con certificazione K e N.

CLEAR RFL-X

Trattamento che elimina
l'abbagliamento e migliora la
qualità visiva.

+

Antigraffio (K)

+

Antigraffio

UV400

UV 400

UV525

UV 525

UV530

UV 530

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X7 - Clear	5X7.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Nero/Arancione	+	EN166 e EN170
5X7 - Clear Plus	5X7.03.11.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	PLUS	EN166 e EN170
5X7 - Clear Anti Reflex	5X7.40.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Arancione	CLEAR RFL-X	EN166 e EN170
5X7 - In/Out	5X7.31.11.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Gun metal/Verde	+	EN166, EN170 e EN172
5X7 - Solar Smoke	5X7.01.11.02	Grigio	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	+	EN166, EN170 e EN172
5X7 - Intense Light	5X7.01.00.09	Ambra	2-5 U 1 FT K CE	Nero/Arancione	UV530	EN166 e EN170
5X7 - High Contrast	5X7.03.00.04	Arancione	2-1.7 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	PLUS UV525	EN166 e EN170
5X7 - Solar/Welding IR 1.7	5X7.01.11.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	+	EN166, EN169, EN170, EN171, EN172 e EN175
5X7 - Welding 1.7	5X7.01.11.17	Verde	1.7 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	+	EN166, EN169 e EN175
5X7 - Welding 3	5X7.01.11.30	Verde	3 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	+	EN166, EN169 e EN175
5X7 - Welding 5	5X7.01.11.50	Verde	5 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	+	EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura (UE): Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x7

5X8

PROTEZIONE EFFICACE

Il modello 5X8 rappresenta l'essenza dell'occhiale di protezione. L'innovativa tecnologia SoftPad si aggiunge all'ottima copertura della zona oculare e alla regolazione delle aste in inclinazione per un comfort e una stabilità eccezionali. La gamma di lenti e trattamenti è completa e altamente performante per soddisfare le esigenze protettive di numerosi ambiti lavorativi.

Scarica le
schede tecniche



Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie
per una perfetta tenuta.


Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la
corretta vestibilità e lavorare
in costante sicurezza.

Nasello in gomma

Migliora il comfort e favorisce
una migliore stabilità.

Tecnologie Montatura



29 g



5X8 - Clear
5X8.01.00.00



5X8 - Clear Plus
5X8.03.11.00



5X8 - Solar G15
5X8.03.00.05



5X8 - In/Out
5X8.31.11.00



5X8 - Contrast
5X8.03.00.03

Tecnologie Lente



Trattamento antigraffio e
antiappannamento ad alte prestazioni
con certificazione K e N.



Antigraffio (K)



Antigraffio



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X8 - Clear	5X8.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Nero/Arancione		EN166 e EN170
5X8 - Clear Plus	5X8.03.11.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde		EN166 e EN170
5X8 - Solar G15	5X8.03.00.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde		EN166, EN170 e EN172
5X8 - In/Out	5X8.31.11.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Gun metal/Verde		EN166, EN170 e EN172
5X8 - Contrast	5X8.03.00.03	Giallo	2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione		EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x8

5X9

SPORTIVO E MODULARE

La struttura bilente del modello 5X9 consente di equipaggiare il dispositivo con lenti in materiali alternativi al policarbonato offrendo così protezione in un maggior numero di ambiti professionali.

Scarica le
schede tecniche



Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

Accessorio Gasket

Gasket in soffice gomma per un morbido appoggio sul viso.


Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

Protezione laterale con sistema di ventilazione

Incrementa il livello di protezione periferica riducendo, tramite la ventilazione, il rischio di appannamento delle lenti.

Tecnologie Montatura



35 g



5X9 - Clear 1
5X9.01.11.00



5X9 - Clear 2
5X9.03.00.00



5X9 - Clear CR39
5X9.10.00.00



5X9 - Clear Glass
5X9.20.00.00



5X9 - Gasket
5X9G.00.00



Gasket non compatibile
con l'accessorio saldatura
5X9 Flip.

Tecnologie Lente



Antigraffio (K)



Antiappannamento (N)

UV380

UV 380

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 - Clear 1	5X9.01.11.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Gun metal/Arancione	UV380	EN166 e EN170
5X9 - Clear 2	5X9.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	UV380	EN166 e EN170
5X9 - Clear CR39	5X9.10.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Gun metal/Verde	-	EN166 e EN170
5X9 - Clear Glass	5X9.20.00.00	Trasparente	U 1 S CE	Gun metal/Verde	-	EN166

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x9

5X9 FLIP

ACCESSORIO SALDATURA

Il Flip-up integrato si coniuga perfettamente con l'occhiale formando un unico sistema modulare per la massima flessibilità di utilizzo, resa possibile dalla vasta gamma di filtri a catalogo.

Scarica le
schede tecniche



Flip-up Saldatura

In abbinamento con l'occhiale forma un unico sistema modulare per una massima protezione e flessibilità di utilizzo.



5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7
5X9R.00.47



5X9 FLIP - Welding 1.7
5X9R.00.17



5X9 FLIP - Welding 3
5X9R.00.30



5X9 FLIP - Welding 4
5X9R.00.40



5X9 FLIP - Welding 5
5X9R.00.50



5X9 FLIP - Welding 6
5X9R.00.60



5X9 FLIP - Welding 7
5X9R.00.70



5X9 FLIP - IR 4-2 Glass
5X9R.20.42



5X9 FLIP - IR 4-5 Glass
5X9R.20.Y3



5X9 FLIP - Didymium Glass
5X9R.20.Y2

>> I codici qui indicati si riferiscono al solo accessorio filtro, non comprendono l'occhiale: **5X9** pag. 81

Tecnologie
Lente



Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7	5X9R.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT CE	Gun metal		EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172
5X9 FLIP - Welding 1.7	5X9R.00.17	Verde	1.7 U 1 FT CE	Gun metal		EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 3	5X9R.00.30	Verde	3 U 1 FT CE	Gun metal		EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 4	5X9R.00.40	Verde	4 U 1 FT CE	Gun metal		EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 5	5X9R.00.50	Verde	5 U 1 FT CE	Gun metal		EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 6	5X9R.00.60	Verde	6 U 1 FT CE	Gun metal		EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 7	5X9R.00.70	Verde	7 U 1 FT CE	Gun metal		EN166 e EN169
5X9 FLIP - IR 4-2 Glass	5X9R.20.42	Blu	4-2 U 1 CE	Gun metal	-	EN166 e EN171
5X9 FLIP - IR 4-5 Glass	5X9R.20.Y3	Blu	4-5 U 1 CE	Gun metal	-	EN166 e EN171
5X9 FLIP - Didymium Glass	5X9R.20.Y2	Viola	U 2 CE	Gun metal	-	EN166

Marcatura Montatura (UE): -

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x9

5X9
SPORT

L'occhiale entra in una nuova dimensione, progettato per la massima protezione dagli urti e per garantire un comfort ed una leggerezza da occhiale sportivo.

Scarica le
schede tecniche

Terminale in gomma
con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie
per una perfetta tenuta.

Regolazione lunghezza
e inclinazione

Permette di ottenere la
corretta vestibilità e lavorare
in costante sicurezza.

Protezione laterale
con sistema di ventilazione

Incrementa il livello di protezione periferica
riducendo, tramite la ventilazione, il rischio di
appannamento delle lenti.

Tecnologie Montatura

35 g

5X9 SPORT - Solar Mirror
5X9.04.02.09

5X9 SPORT - Solar Polarized
5X9.03.02.P2

5X9 SPORT - Solar G15
5X9.03.02.05

5X9 SPORT - In/Out Photo
5X9.01.02.F0

Tecnologie Lente	7PLUS Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.	Antigraffio	Polar-X Lente solare anti-riflesso.	Dynami-X Protezione adattiva per attività indoor e outdoor.	Lente Specchiata	
Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 SPORT - Solar Mirror	5X9.04.02.09	Verde e Blu	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Nero/Verde		EN166, EN170 e EN172
5X9 SPORT - Solar Polarized	5X9.03.02.P2	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	7PLUS Polar-X	EN166, EN170 e EN172
5X9 SPORT - Solar G15	5X9.03.02.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	7PLUS	EN166, EN170 e EN172
5X9 SPORT - In/Out Photo	5X9.01.02.F0	Trasparente e Grigio	5-1.1< 5-2.5 U 1 FT CE	Nero/Verde	Dynami-X	EN166 e EN172
Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE						

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x9-sport

OCCHIALI X-GENERATION / 5X9 SPORT

85

506 UP

COMFORT ELEVATO

506 UP presenta migliorie tecniche ed estetiche. La lente panoramica ed avvolgente è disponibile con trattamento Vanguard Plus per offrire performance superiori in ogni condizione. Le aste dotate di terminali in gomma e regolabili in lunghezza ed inclinazione, la totale adattabilità del nasello e l'ampia gamma di lenti caratterizzano l'alto grado di versatilità del dispositivo.



Scarica le
schede tecniche



Terminale in gomma

Per eliminare fastidiose pressioni locali.

Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.


Nasello in gomma

Adattabile alla conformazione del volto garantisce un miglior comfort.

Protezione laterale

Grazie alla lente panoramica ed avvolgente.

Tecnologie Montatura



25 g



506 UP - Clear Plus 1
506U.03.00.00



506 UP - Clear Plus 2
506U.03.02.00



506 UP - Clear 3
506U.04.03.00



506 UP - Clear 4
506U.06.01.00



506 UP - In/Out G65
506U.63.08.00



506 UP - In/Out
506U.64.01.00



506 UP - Solar G15
506U.04.04.05




506 UP - Solar Flash Mirror
506U.14.01.02

G65

Protezione in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura

La nuova lente G65, sviluppata dal centro ricerca Univet, abbina una colorazione in grado di filtrare la luce dell'ambiente con la tecnologia anti appannante ultra performante Vanguard Plus.

>> Scopri di più a pag. 7



Tecnologie Lente

VPLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

G65

Lente In/Out anti appannante e anti graffio, ideale in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura.



Antigraffio



Antiappannamento

UV380

UV 380



UV 400



Lente Specchiata

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
506 UP - Clear Plus 1	506U.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Bianco/Verde	VPLUS	EN166 e EN170
506 UP - Clear Plus 2	506U.03.02.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Bianco/Rosa	VPLUS	EN166 e EN170
506 UP - Clear 3	506U.04.03.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Arancione	UV380	EN166 e EN170
506 UP - Clear 4	506U.06.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Verde	UV380	EN166 e EN170
506 UP - In/Out G65	506U.63.08.00	Trasparente	2C-1.4/5-1.4 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	G65 VPLUS	EN166, EN170 e EN172
506 UP - In/Out	506U.64.01.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Nero/Verde		EN166, EN170 e EN172
506 UP - Solar G15	506U.04.04.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Nero/Verde		EN166, EN170 e EN172
506 UP - Solar Flash Mirror	506U.14.01.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Nero/Verde		EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): 506U U 166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/506up

506 UP

HYBRID

Estremamente leggero ed avvolgente, 506 UP Hybrid è dotato di un'ampia lente panoramica per una migliore protezione laterale e della tecnologia Vanguard PLUS, il trattamento anti appannamento e anti graffio ultra performante di Univet. L'elastico regolabile e la guarnizione morbida riducono al minimo la pressione per un maggior comfort e una migliore protezione.

Scarica le
schede tecniche



Gasket in soffice gomma

Per un morbido appoggio sul viso.

Terminale in gomma

Per eliminare fastidiose pressioni locali.

Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.

Nasello in gomma

Adattabile alla conformazione del volto garantisce un miglior comfort.

Protezione laterale

Grazie alla lente panoramica ed avvolgente.

Tecnologie Montatura



38 g



506 UP Hybrid - Clear Plus
506UG.03.00.00



506 UP Hybrid - In/Out G65
506UG.63.08.00



506 UP - Hybrid Kit
506U.K1.00.00

Protezione versatile

Grazie al facile smontaggio della banda elastica e del gasket, 506 UP Hybrid si trasforma rapidamente in un occhiale confortevole ed ultra leggero. 506 UP Hybrid è la soluzione versatile e ideale per proteggerti durante le attività lavorative.



Tecnologie Lente

PLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

G65

Lente In/Out anti appannante e anti graffio, ideale in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
506 UP Hybrid - Clear Plus	506UG.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Bianco/Verde	PLUS	EN166 e EN170
506 UP Hybrid - In/Out G65	506UG.63.08.00	Trasparente	2C-1.4/5-1.4 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	G65 PLUS	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): 506U U 166 FT CE Marcatura Gasket (UE): 506U U 166 FT CE / U 175 - F 506UG U 166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/506up-hybrid

553

ZERONoise

Innovativo modello dotato di aste brevettate disegnate appositamente per favorire l'uso combinato con cuffie antirumore: i terminali più corti e dalla sezione ridotta annullano l'interferenza con gli auricolari evitando che la cuffia perda parte della sua capacità di attenuazione. Le aste flessibili e sagomate garantiscono all'operatore comfort elevato e la possibilità di indossare l'occhiale senza dover rimuovere le cuffie.

Scarica le
schede tecniche



Aste con tecnologia Zeronoise

Studiate per una perfetta interazione con le cuffie antirumore.

Aste dalla sezione ridotta

Molto flessibili e resistenti.

Protezione laterale

Grazie al Design avvolgente.

Tecnologie Montatura

ZERONoise

NEXXT

19 g



553Z - Clear
553Z.01.00.00



553Z - Solar G15
553Z.01.02.05



553Z - In/Out
553Z.34.00.00



553Z - Contrast
553Z.01.01.03

Test di laboratorio dimostrano che

grazie alla tecnologia Zeronoise la combinazione cuffie + occhiale garantisce un'attenuazione del suono straordinaria.

TEST CON CUFFIE ANTIRUMORE	INTENSITÀ SUONO [dB]	ATTENUAZIONE [dB]	PERDITA ATTENUAZIONE
CUFFIE	71.0	24.0	-
CUFFIE + OCCHIALE	81.3	13.7	- 43%
CUFFIE + OCCHIALE ZERONoise	74.8	20.2	- 16%

Tecnologie Lente



Antigraffio (K)



Antigraffio



Antiappannamento



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
553Z - Clear	553Z.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Trasparente		EN166 e EN170
553Z - Solar G15	553Z.01.02.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE	Verde G15		EN166, EN170 e EN172
553Z - In/Out	553Z.34.00.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Argento		EN166, EN170 e EN172
553Z - Contrast	553Z.01.01.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT K CE	Giallo		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/553z

505 UP

23 g



Tecnologie Montatura



- > Morbido ponte nasale regolabile
- > Asta disegnata per una migliore ergonomia
- > Lente panoramica ed avvolgente per una miglior protezione laterale



505 UP - Clear 1
505U.00.00.00



505 UP - Clear 2
505U.00.00.11



505 UP - Clear 3
505U.03.00.00



505 UP - Solar Brown
505U.00.00.18



505 UP - Solar Smoke 1
505U.00.00.02



505 UP - Solar Smoke 2
505U.03.00.02



505 UP - Solar Blue Mirror
505U.00.00.37



505 UP - Contrast 1
505U.00.00.19



505 UP - Contrast 2
505U.03.00.19

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
505 UP - Clear 1	505U.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente	UV380	EN166 e EN170
505 UP - Clear 2	505U.00.00.11	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente	UV380	EN166 e EN170
505 UP - Clear 3	505U.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Trasparente	UV380	EN166 e EN170
505 UP - Solar Brown	505U.00.00.18	Marrone	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Marrone		EN166, EN170 e EN172
505 UP - Solar Smoke 1	505U.00.00.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo		EN166, EN170 e EN172
505 UP - Solar Smoke 2	505U.03.00.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Fumo		EN166, EN170 e EN172
505 UP - Contrast 1	505U.00.00.19	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	Giallo		EN166 e EN170
505 UP - Contrast 2	505U.03.00.19	Giallo	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Giallo		EN166 e EN170
505 UP - Solar Blue Mirror	505U.00.00.37	Blu	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Blu		EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): 505U U 166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/505up

555

Protezione
sopraciliare.

Terminale in gomma
per eliminare fastidiose pressioni locali.

Paratie laterali
integrate.



Tecnologie Montatura



32 g



555 - Clear
555.03.00.00

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
555 - Clear	555.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Nero/Verde		EN166 e EN170

Marcatura Montatura 555 (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/555


511/511 KIDS

Disponibile nella versione certificata per volti piccoli (511.03.01.00H).

Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.

Protezioni laterali incorporate.

Tecnologie Montatura



30 g



511 - Clear 1
511.00.03.01A



511 - Clear 2
511.03.01.00A



511 - Welding 3
511.03.03.03



511 - Welding 5
511.03.03.05



511H - Kids Clear
511.03.01.00H

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
511 - Clear 1	511.00.03.01A	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Nero		EN166 e EN170
511 - Clear 2	511.03.01.00A	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Blu		EN166 e EN170
511 - Welding 3	511.03.03.03	Verde	3 U 1 F CE	Nero		EN169 e EN175
511 - Welding 5	511.03.03.05	Verde	5 U 1 F CE	Nero		EN169 e EN175
511H - Kids Clear	511.03.01.00H	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Blu		EN166 e EN170
Marcatura Montatura 511 - Clear 1 e 511 - Clear 2 (UE): U EN166 F CE Marcatura Montatura 511 - Welding 3 e 511 - Welding 5 (UE): U EN175 F CE Marcatura Montatura 511H - Kids Clear (UE): U EN166 F H CE						

513

Ponte nasale in gomma antiscivolo.

Protezione sopracciliare.

Terminale in gomma anallergica.

Tecnologie Montatura



22 g



513 - Clear 1
513.01.00.00



513 - Clear 2
513.02.00.00



513 - Solar Smoke 1
513.01.10.02



513 - Solar Smoke 2
513.03.10.02



513 - In/Out
513.51.00.00

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
513 - Clear 1	513.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Arancione	UV380	EN166 e EN170
513 - Clear 2	513.02.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Arancione	UV380	EN166 e EN170
513 - Solar Smoke 1	513.01.10.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo/Arancione		EN166, EN170 e EN172
513 - Solar Smoke 2	513.03.10.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo/Arancione		EN166, EN170 e EN172
513 - In/Out	513.51.00.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Fumo/Arancione	UV380	EN166, EN170 e EN172
Marcatura Montatura (UE): Mod. 513 CE U EN166 FT						

516

Ponte nasale anatomico
in morbida gomma.

Design avvolgente
per un'ottima protezione
laterale.

Terminale in gomma
anallergica.



Tecnologie Montatura



24 g



516 - Clear 1
516.01.00.00



516 - Clear 2
516.02.00.00



516 - Clear Flash Mirror
516.11.00.00



516 - Solar Smoke 1
516.01.10.02



516 - Solar Smoke 2
516.03.10.02



516 - Solar Blue Mirror
516.51.10.02



516 - Contrast
516.01.20.03

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
516 - Clear 1	516.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Verde	UV380	EN166 e EN170
516 - Clear 2	516.02.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Verde	UV380	EN166 e EN170
516 - Clear Flash Mirror	516.11.00.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Trasparente/Verde	UV380	EN166, EN170 e EN172
516 - Solar Smoke 1	516.01.10.02	Grigio	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT CE	Fumo/Verde	UV380	EN166, EN170 e EN172
516 - Solar Smoke 2	516.03.10.02	Grigio	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT CE	Fumo/Verde	UV380	EN166, EN170 e EN172
516 - Solar Blue Mirror	516.51.10.02	Grigio e Blu	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT CE	Fumo/Verde	UV380	EN166, EN170 e EN172
516 - Contrast	516.01.20.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	Giallo/Verde	UV380	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): Mod.516 U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/516

519

43 g



Tecnologie Montatura



- > Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista
- > Aste regolabili in lunghezza e inclinazione
- > Terminale con sovrastampaggio per migliore comfort e stabilità
- > Sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali





519 - Clear 1
519.00.00.00



519 - Clear 2
519.00.00.11



520 - Clear
520110000A



Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
519 - Clear 1	519.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Nero		EN166 e EN170
519 - Clear 2	519.00.00.11	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Trasparente/Nero		EN166 e EN170
520 - Clear	520110000A	Trasparente	2-1.2 U 1 F CE	Trasparente		EN166 e EN170

Marcatura Montatura 519 (UE): U EN166 FT CE

Marcatura Montatura 520 (UE): U EN166 F CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/519

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/520

529

Lente sferica per un ampio campo visivo.

Terminale con sovrastampaggio per migliore comfort e stabilità.

Aste regolabili in lunghezza e inclinazione.

Tecnologie Montatura



35 g



529 - Clear 1
529.00.05.00



529 - Clear 2
529.00.06.11

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
529 - Clear 1	529.00.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Nero/Arancione		EN166 e EN170
529 - Clear 2	529.00.06.11	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Nero/Verde		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/529

546

Ponte nasale anatomico in morbida gomma.

Aste in materiale sovrastampato garantiscono ottima vestibilità e comfort.

Avvolgente lente in policarbonato con protezioni laterali integrate.

Tecnologie Montatura



30 g



546 - Clear 1
546.01.42.00



546 - Clear 2
546.03.45.00



546 - High Contrast
546.03.42.04



546 - Solar Flash Mirror
546.12.45.02

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
546 - Clear 1	546.01.42.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Arancione	UV380	EN166 e EN170
546 - Clear 2	546.03.45.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	UV380	EN166 e EN170
546 - High Contrast	546.03.42.04	Arancione	2-1.7 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	UV525	EN166 e EN170
546 - Solar Flash Mirror	546.12.45.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Nero/Verde		EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): CE U EN166 FT

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/546

566

Vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.

Occhiale bilente con protezioni laterali aerate basculanti.

36 g



566 - Clear
566.00.00.00



566 - Clear Glass
566.01.00.00



566 - Welding 5
566.00.00.50



566 - Welding 5 Glass
566.01.00.50



566 - Clear Lens
137.00.34



566 - Clear Glass Lens
137.00.32



566 - Welding 5 Lens
137.00.35



566 - Welding 5 Glass Lens
137.00.33

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
566 - Clear	566.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Nero		EN166 e EN170
566 - Clear Glass	566.01.00.00	Trasparente	U 1 S CE	Nero	-	EN166
566 - Welding 5	566.00.00.50	Verde	5 U 1 F CE	Nero		EN166, EN169 e EN175
566 - Welding 5 Glass	566.01.00.50	Verde	5 U 1 CE	Nero	-	EN166 e EN169
566 - Clear Lens	137.00.34	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	-		EN166 e EN170
566 - Clear Glass Lens	137.00.32	Trasparente	U 1 S CE	-	-	EN166
566 - Welding 5 Lens	137.00.35	Verde	5 U 1 F CE	-		EN166, EN169 e EN175
566 - Welding 5 Glass Lens	137.00.33	Verde	5 U 1 CE	-	-	EN166 e EN169

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE U EN175 F CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/566

568 / 568 KIDS

Leggero e pratico, interamente in policarbonato.

Disponibile nella versione certificata per volti piccoli (568.01.00.00H).

23 g



568 - Clear 1
568.01.00.00



568 - Clear 2
568.02.01.00



568 - Solar 1
568.01.01.02



568 - Solar 2
568.02.01.02



568 - Contrast
568.01.03.03



568H - Kids Clear
568.01.00.00H

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
568 - Clear 1	568.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente		EN166 e EN170
568 - Clear 2	568.02.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Fumo		EN166 e EN170
568 - Solar 1	568.01.01.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo		EN166, EN170 e EN172
568 - Solar 2	568.02.01.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo		EN166, EN170 e EN172
568 - Contrast	568.01.03.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	Giallo		EN166 e EN170
568H - Kids Clear	568.01.00.00H	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

Marcatura Montatura 568H - Kids Clear (UE): U EN166 FT H CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/568



occhiali correttivi

CONTEMPORARY

SAFETY LINE

Contemporary interpreta l'eleganza e lo stile nel mondo della protezione, rivoluzionando il concetto di occhiale di sicurezza e rispecchiando la vision di Univet: rendere affascinante e confortevole l'occhiale protettivo affinché sempre più persone si prendano cura dei propri occhi.



Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide e privo di componenti metalliche.

Protezione laterale

Paratia trasparente integrata nella montatura.



571



Honey

571 - Honey
Calibro 56 □ 16 x 125



Amethyst

571 - Amethyst
Calibro 56 □ 16 x 125



Stone

571 - Stone
Calibro 56 □ 16 x 125



Scarica le
schede tecniche

572



Honey

572 - Honey
Calibro 52 □ 15 x 125



Amethyst

572 - Amethyst
Calibro 52 □ 15 x 125



Stone

572 - Stone
Calibro 52 □ 15 x 125



Scarica le
schede tecniche

573



Honey

573 - Honey
Calibro 53 □ 17 x 125



Amethyst

573 - Amethyst
Calibro 53 □ 17 x 125



Stone

573 - Stone
Calibro 53 □ 17 x 125



Scarica le
schede tecniche

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/571-contemporary

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/572-contemporary

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/573-contemporary

TECHNICAL SAFETY LINE

Design sportivo, stile e qualità caratterizzano le linee della gamma Technical garantendo un comfort ottimale senza punti di pressione sul viso. La massima adattabilità ad ogni utilizzatore è frutto di un'attenta analisi, non solo nella scelta dei materiali e nella progettazione, ma anche nell'ergonomia.



Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.


Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

Protezione laterale con sistema di ventilazione

Incrementa il livello di protezione periferica riducendo, tramite la ventilazione, il rischio di appannamento delle lenti.

Tecnologie Montatura



5X1



5X1 RX - Green
Calibro 55 □ 21 x 120-130



Scarica le
schede tecniche

5X9



5X9 - Green Vespa
Calibro 52 □ 16 x 110-120



5X9 - Orange
Calibro 54 □ 16 x 110-120



5X9 - Green
Calibro 58 □ 16 x 110-120



Scarica le
schede tecniche

5X9 HYBRID



5X9 Hybrid
Calibro 58 □ 16



Scarica le
schede tecniche

555



555 - Green
Calibro 56 □ 12 x 130



555 - Blue
Calibro 58 □ 14 x 130




Scarica le
schede tecniche

- >> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5X1rx-technical
- >> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5X9-technical
- >> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x9-hybrid-technical
- >> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/555-technical

METAL SAFETY LINE

Linee essenziali e materiali selezionati compongono una gamma completa di dispositivi su misura. Un Design intramontabile e alla moda, in quattro modelli realizzati in metallo che soddisfano le diverse esigenze di sicurezza senza tralasciare lo stile.



536.05



536.05
Calibro 54 □ 19 x 140



Scarica le
schede tecniche

536.06



536.06 - 51
Calibro 51 □ 19 x 135



536.06 - 54
Calibro 54 □ 19 x 135



Scarica le
schede tecniche

536.07



536.07
Calibro 50 □ 18 x 140



Scarica le
schede tecniche

536.08



536.08
Calibro 53 □ 19 x 140



Scarica le
schede tecniche

ESSENTIAL

SAFETY LINE

Montature progettate per conferire la massima praticità d'uso per l'esigenza di ogni utilizzatore.



Ampia area di copertura oculare.

Terminali sovrastampati con gomma antiscivolo.

Protezioni laterali integrate.

539



539 - Black
Calibro 56 □ 16 x 132-142




539 - Blue
Calibro 59 □ 15 x 132-142



Scarica le
schede tecniche

Tecnologie Montatura



OCCHIALI DA LETTURA SAFETY LINE

La linea Univet di occhiali da lettura di sicurezza, dotati di lenti correttive predefinite, garantiscono protezione e un'ottima visione da vicino a qualsiasi utilizzatore che non necessiti di particolari esigenze correttive.



Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide e privo di componenti metalliche.

Protezione laterale

Paratia trasparente integrata nella montatura.

571



571 - Add +1.00
571.P0.05.98-100



571 - Add +1.50
571.P0.05.98-150



571 - Add +2.00
571.P0.05.98-200



571 - Add +2.50
571.P0.05.98-250



571 - Add +3.00
571.P0.05.98-300



Scarica le
schede tecniche

552



552 - Add +1.50
552.00.00.97-150



552 - Add. +2.00
552.00.10.97-200



552 - Add. +2.50
552.00.20.97-250



Scarica le
schede tecniche

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
571 - Add +1.00	571.P0.05.98-100	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +1.50	571.P0.05.98-150	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +2.00	571.P0.05.98-200	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +2.50	571.P0.05.98-250	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +3.00	571.P0.05.98-300	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
552 - Add +1.50	552.00.00.97-150	Trasparente	U 1 FT CE	Blu opaco	-	EN166
552 - Add. +2.00	552.00.10.97-200	Trasparente	U 1 FT CE	Argento	-	EN166
552 - Add. +2.50	552.00.20.97-250	Trasparente	U 1 FT CE	Blu lucido	-	EN166
Marcatura Montatura 571 (UE): U EN166 FT CE				Marcatura Montatura 552 (UE): U EN166 F CE		

INSERTI RX SAFETY LINE

L'inserto RX per lenti correttive, è uno speciale supporto che consente di dotare di lenti oftalmiche gli occhiali di protezione Univet. Questo dispositivo permette di unire in un singolo prodotto protezione e correzione di difetti visivi.



Inserto RX (opzionale)

È uno speciale supporto per montaggio di lenti correttive. Può essere facilmente applicato o rimosso.

5X1



5X1 - RX insert
5X1.0P.00.00

6X1



6X1 - RX insert
6X10.00.99

601



601 - RX insert
601.0P.00.99

611



611 - RX insert
601.0P.00.99

Per montaggio lenti da vista su occhiali e maschere

L'inserto è strettamente personale in quanto è realizzato su specifica richiesta secondo prescrizione medica e può essere facilmente applicato e rimosso dal dispositivo di protezione.





maschere

6X3

NEXT GENERATION GOGGLE

Il reparto Ricerca e Sviluppo di Univet ha progettato la maschera 6X3 con l'intenzione di unire una protezione di alto livello ad uno stile innovativo. Il risultato è un prodotto straordinario per prestazioni e design, dotato di una lente panoramica che offre un'ottima visione periferica ed in grado di alloggiare comodamente al suo interno qualsiasi occhiale da vista.

Scarica le
schede tecniche



Sistema intercambio lente

Il sistema brevettato di intercambio lente consente di sostituire rapidamente la lente in base alle condizioni di visibilità o in caso di lente danneggiata.

Gasket in soffice gomma


Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.




Perfetta integrazione

6X3 è stato progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista, garantendo la totale protezione.

Tecnologie Montatura



NEXXT



81 g



6X3 - Clear Ultra
6X3.00.00.00



6X3 - Solar G15
6X3.00.00.05



6X3 - Clear Ultra Lens
042117



6X3 - Face protection
6X3F.01.00



Protezione Totale

Per una protezione totale del viso è possibile abbinare l'accessorio Face Protection (6X3F.01.00) alla maschera 6X3.

NEXXT

Interazione tra DPI

Il design della maschera 6X3 garantisce una corretta interazione con le semimaschere filtranti, mantenendo inalterate le loro performance.

Tecnologie Lente



Doppio trattamento antigraffio esterno e antiappannamento interno con certificazione K e N.



UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Trattamenti Lente	Normative
6X3 - Clear Ultra	6X3.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Gun metal/Verde	UDC	EN166 e EN170
6X3 - Solar G15	6X3.00.00.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 BT 9 K N CE	Gun metal/Verde	UDC	EN166, EN170 e EN172
6X3 - Face Protection	6X3F.01.00	-	-	Neutro satinato/Verde	-	EN166 e EN170
6X3 - Clear Ultra Lens	042117	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	-	UDC	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 3 4 9 BT CE Marcatura Montatura Facciale (UE): U EN166 BT 2C-1.2 CE

6X1

IBRIDO PERFETTO

6X1 unisce la leggerezza di un occhiale ai vantaggi di una maschera. Le aste regolabili con tecnologia SoftPad possono essere facilmente sostituite con la banda elastica in dotazione per una versatilità assoluta: comfort e semplicità di utilizzo si aggiungono così alla protezione contro gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni garantita dallo speciale disegno della gomma in appoggio al viso.



Scarica le
schede tecniche



Gasket in soffice gomma

Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.

Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.


Sistema di intercambio rapido

Banda elastica con aste (comprese nella confezione).

Ampia lente

Per un campo visivo senza distorsioni.

Tecnologie Montatura



57 g



6X1 - Clear Plus
6X1.00.00.00



6X1 - Solar Smoke
6X1.00.00.01



6X1 - RX Insert
6X10.00.99



Banda elastica e aste incluse
nella confezione

Tecnologie Lente

PLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

UV380

UV 380

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
6X1 - Clear Plus	6X1.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	PLUS UV380	EN166 e EN170
6X1 - Solar Smoke	6X1.00.00.01	Grigio	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	PLUS	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): U EN166 3 4 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/6x1

625

ULTRA LEGGERA

Estremamente leggera ed avvolgente, la maschera 625 è dotata di un'ampia lente panoramica per una miglior protezione laterale, con trattamento antiappannante ultra performante Vanguard PLUS. La fascia elastica regolabile e la morbida montatura riducono la pressione esercitata sul viso, garantendo una protezione contro gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.

Scarica le
schede tecniche



Gasket in soffice gomma

Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.

Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.



Protezione laterale

Grazie alla lente panoramica ed avvolgente.

39 g



625 - Clear Plus
625.03.00.00



625 - Solar G15
625.03.01.05

Maggiore protezione e comfort

La maschera 625, grazie alla banda elastica e alla guarnizione in soffice gomma, offre una maggiore protezione e un miglior comfort per l'utilizzatore.



Tecnologie
Lente

V PLUS

Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

UV380

UV 380

UV400

UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
625 - Clear Plus	625.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B K N - 166 3 4 B CE	Trasparente/Grigio	V PLUS UV380	EN166 e EN170
625 - Solar G15	625.03.01.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 B K N -166 3 4 B CE	Grigio/Verde G15	V PLUS UV400	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): 625

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/625

620 UP

TECNOLOGIA APPLICATA



Scarica le
schede tecniche



620 UP - Clear
620U.02.10.00

Perfetta integrazione

Sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie alla lente sferica.

Gasket

Morbida struttura in TPR per comfort ottimale.

Banda elastica


Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.



Ventilazione indiretta

Sistema di ventilazione indiretta.

Tecnologie Montatura



88 g

Tecnologie Lente



Antigraffio (K)



Antiappannamento (N)

UV380

UV 380

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
620 UP - Clear	620U.02.10.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT K N CE	Grigio	 UV380	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 3 4 BT 2C-1.2 CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/620up

601

ALTE PRESTAZIONI E VERSATILITÀ

L'ampiezza della gamma garantisce al modello 601 una versatilità superiore: le diverse tecnologie dei sistemi di ventilazione, le lenti disponibili in policarbonato, acetato e per saldatura e l'insero aggiuntivo per lenti correttive la rendono utilizzabile in una vasta tipologia di settori sempre con performance di alto livello.

Scarica le schede tecniche

Ampio campo visivo

Per una maschera ad alta tecnologia.

Sistemi di Ventilazione

Ventilazione indiretta o a tenuta stagna.

Banda elastica regolabile e morbida montatura

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.

Ponte nasale anatomico

Che si adatta perfettamente a tutti i visi.

Tecnologie Montatura

107 g

601 - Clear Plus Foam
601.00.77.00

601 - Clear Plus 1
601.02.77.00

601 - Clear Acetate 1
601.02.77.01

601 - Clear Plus 2
601.03.07.00

601 - Clear Acetate 2
601.03.07.01

601 - Welding 5
601.02.06.50

601 - Clear Plus Lens
042065

601 - Clear Acetate Lens
042066

601 - Welding 5 Lens
042088

601 - Rx Insert
601.0P.00.99

Tecnologie Lente		Antigraffio (K)		Antiappannamento (N)		
Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
601 - Clear Plus Foam	601.00.77.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Blu		EN166 e EN170
601 - Clear Plus 1	601.02.77.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Blu		EN166 e EN170
601 - Clear Acetate 1	601.02.77.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT N CE	Blu		EN166 e EN170
601 - Clear Plus 2	601.03.07.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Trasparente		EN166 e EN170
601 - Clear Acetate 2	601.03.07.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT N CE	Trasparente		EN166 e EN170
601 - Welding 5	601.02.06.50	Verde	5 U 1 B 9 K N CE	Fumo		EN166, EN169 e EN175
601 - Clear Plus Lens	042065	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	-		EN166 e EN170
601 - Clear Acetate Lens	042066	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT N CE	-		EN166 e EN170
601 - Welding 5 Lens	042088	Verde	5 U 1 B 9 K N CE	-		EN166, EN169
Marcatura Montatura 601 - Clear Plus Foam e 601 - Clear Plus 1 (UE): U EN166 3 4 9 BT 2C-1.2 CE Marcatura Montatura 601 - Clear Acetate 1 (UE): U EN166 3 4 FT 2C-1.2 CE Marcatura Montatura 601 - Clear Acetate 2 (UE): U EN166 3 4 5 FT 2C-1.2 CE Marcatura Montatura 601 - Clear Plus 2 (UE): U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 CE Marcatura Montatura 601 - Welding 5 (UE): U EN175 3 4 9 -B CE						

602

73 g



Tecnologie Montatura



619

84 g



Tecnologie Montatura



611



Tecnologie Montatura

NEXXT

Ampia banda elastica con inserti in silicone per maggiore stabilità.

La doppia lente con tecnologia a rottura termica protegge efficacemente da calore, appannamento e impatti.

122 g

- > Sovrapponibile all'occhiale da vista
- > Banda elastica regolabile in tessuto
- > Sistema di ventilazione indiretta



602 - Clear 1
602010000A





602 - Clear 2
602010001A



619 - Clear 1
619.02.01.00



619 - Clear 2
619.03.01.00



Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
602 - Clear 1	602010000A	Trasparente	U 1 B CE	Trasparente		EN166
602 - Clear 2	602010001A	Trasparente	U 1 B CE	Trasparente	-	EN166
619 - Clear 1	619.02.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B 9 K N CE	Blu	UV380	EN166 e EN170
619 - Clear 2	619.03.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B 9 K N CE	Blu	UV380	EN166 e EN170
Marcatura Montatura 602 (UE): U EN166 3 4 B CE				Marcatura Montatura 619 - Clear 1 (UE): U EN166 3 4 9 B 2C-1.2 CE Marcatura Montatura 619 - Clear 2 (UE): U EN166 3 4 5 9 B 2C-1.2 CE		



611 - Clear
611.00.10.01



611 - Clear Helmet
611.K0.10.01




611 - Clear Lens
042065.235/A1.6



611 - Rx Insert
601.0P.00.99

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
611 - Clear	611.00.10.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Rosso		EN166 e EN170
611 - Clear Helmet	611.K0.10.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Rosso		EN166 e EN170
611 - Clear Lens	042065.235/A1.6	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	-		EN166 e EN170
Marcatura Montatura (UE): U EN166 3 4 5 9 BT 2C-3 CE						





607 - Clear 1 607.01.00.22	607 - Clear 2 607.A7.00.00	607 - Clear 3 607.A7.01.00	607 - Clear Acetate 607.01.00.30
607 - IR Clear Gold Mirrored 607.A9.11.00	607 - Welding IR 4 Gold Mirrored 607.A9.11.30	607 - Welding IR 6 Gold Mirrored 607.A9.11.50	607 - Welding 5 607.A0.00.50
607 - Solar/Welding IR 1.7 607.A9.00.47	607 - Metal Wire-net 607.01.00.31	607 - Z Blue 607.Z0.00.01	607 - Z Clear 607.Z0.00.02

Tecnologie
Lente

- Antigraffio (K)
- Antigraffio
- Lente Specchiata

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
607 - Clear 1	607.01.00.22	Trasparente	U 1 B CE	-	-	EN166
607 - Clear 2	607.A7.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 AT 8 9 0068 CE	-	-	EN166 e EN170
607 - Clear 3	607.A7.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B 8 9 K 0068 CE	-		EN166 e EN170
607 - Clear Acetate	607.01.00.30	Trasparente	U 1 FT CE	-	-	EN166
607 - IR Clear Gold Mirrored	607.A9.11.00	Trasparente e Oro	2C-5/4-5 U 1 BT 9 R CE	-		EN166, EN170 e EN171
607 - Welding IR 4 Gold Mirrored	607.A9.11.30	Verde e Oro	4/4-4 U 1 BT 9 R CE	-		EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding IR 6 Gold Mirrored	607.A9.11.50	Verde e Oro	6/4-6 U 1 BT 9 R CE	-		EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding 5	607.A0.00.50	Verde	5 U 1 BT 9 CE	-		EN166, EN169 e EN175
607 - Solar/Welding IR 1.7	607.A9.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 BT 9 CE	-		EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172
607 - Metal Wire-net	607.01.00.31	-	U EN1731 F CE	Nero	-	EN166 e EN1731
607 - Z Blue	607.Z0.00.01	Blu	U 2 F 9 CE	-	-	EN166
607 - Z Clear	607.Z0.00.02	Trasparente	U 2 F 9 CE	-	-	EN166

Marcatura Montatura 605 - Yellow Head-gear (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE Marcatura Montatura 605 - Blue Head-gear (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE
Marcatura Montatura 606 - Black Adapter (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE Marcatura Montatura 606 - Blue Adapter (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE
Marcatura Montatura 606 - Silver Adapter (UE): U EN166 3 9 AT CE U EN175 9 -B CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/607



- > Banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta
- > Regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera
- > Ribaltabile sino a 90° e oltre tramite sistema a frizione



605 - Yellow Head-gear
605.01.00.00



605 - Blue Head-gear
605.04.00.00



- > Ribaltabile di 90° tramite sistema ad interferenza
- > Adattatori disponibili in alluminio anodizzato o in materiali termoplastici



606 - Black Adapter
606.02.00.00



606 - Blue Adapter
606.04.00.00



606 - Silver Adapter
606.05.00.00

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
605 - Yellow Head-gear	605.01.00.00	-	-	Giallo	-	EN166
605 - Blue Head-gear	605.04.00.00	-	-	Blu	-	EN166
606 - Black Adapter	606.02.00.00	-	-	Nero	-	EN166
606 - Blue Adapter	606.04.00.00	-	-	Blu	-	EN166
606 - Silver Adapter	606.05.00.00	-	-	Argento	-	EN166

Marcatura Montatura 605 - Yellow Head-gear (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE
Marcatura Montatura 605 - Blue Head-gear (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE

Marcatura Montatura 606 - Black Adapter (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE
Marcatura Montatura 606 - Blue Adapter (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE
Marcatura Montatura 606 - Silver Adapter (UE): U EN166 3 9 AT CE U EN175 9 -B CE



699 - Clear
699.00.00.00



699 - Clear Lens
699.99.00.00



699 - Chin Protection
699.99.00.01

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
699 - Clear	699.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B CE	Giallo	-	EN166 e EN170
699 - Clear Lens	699.99.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B CE	-	-	EN166 e EN170
699 - Chin Protection	699.99.00.01	-	-	Trasparente	-	EN166

Marcatura Montatura 699 - Clear (UE): U EN166 3 BT CE Marcatura Montatura 699 - Chin Protection (UE): U EN166 3 BT CE

DESCRIZIONE SCHERMI

	CODICE	DIMENSIONI (mm)	MATERIALE	FILTRO	PROTEZIONE CONTRO
	607.01.00.22	390x195x1	Polycarbonato	Trasparente	Spruzzi di liquidi ed Impatti
	607.A7.00.00	395x240x2	Polycarbonato	Trasparente	Radiazioni UV, Spruzzi di liquidi, Contatto con agenti chimici (azoto liquido), Impatti, Metalli fusi e Solidi caldi, Arco elettrico da corto circuito
	607.A7.01.00	395x240x2	Polycarbonato	Trasparente	Radiazioni UV, Spruzzi di liquidi, Contatto con agenti chimici (azoto liquido), Impatti, Metalli fusi e Solidi caldi, Arco elettrico da corto circuito, Danneggiamento di superficie da particelle fini
	607.01.00.30	395x230x1	Acetato	Trasparente	Spruzzi di liquidi ed Impatti
	607.A9.11.00	395x240x2	Polycarbonato	Trasparente specchiato oro	Radiazioni UV ed IR, Calore radiante, Spruzzi di liquidi, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
	607.A9.11.30	395x240x2	Polycarbonato	Verde IR 3 specchiato oro	Radiazione prodotte durante processi di saldatura, Radiazioni IR, Calore radiante, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
	607.A9.11.50	395x240x2	Polycarbonato	Verde IR 5 specchiato oro	Radiazione prodotte durante processi di saldatura, Radiazioni IR, Calore radiante, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
	607.A0.00.50	395x240x2	Polycarbonato	Verde IR 5	Radiazioni prodotte durante i processi di saldatura, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
	607.A9.00.47	395x240x2	Polycarbonato	Verde UVR	Radiazioni prodotte durante i processi di saldatura, UV, IR e Solari. Spruzzi di liquidi, Proiezioni di metalli fusi e solidi caldi, Impatti
	607.01.00.31	380x194	Polipropilene + Rete in lega metallica		Impatti derivanti da varie attività (escluse le attività sportive)

ABBINAMENTO SCHERMI-CALOTTE E ADATTATORI



	CODICE	 605.04.00.00	 605.01.00.00	 606.02.00.00	 606.04.00.00	 606.05.00.00
	607.01.00.22		•	•		
	607.A7.00.00	•			•	
	607.A7.01.00	•			•	
	607.01.00.30		•	•		
	607.A9.11.00	•				•
	607.A9.11.30	•			•	•
	607.A9.11.50	•			•	•
	607.A0.00.50	•			•	•
	607.A9.00.47	•			•	•
	607.01.00.31		•	•		



saldatura / IR

5X1

VERSATILITÀ TOTALE

Polifunzionale e personalizzabile, 5X1 è studiato per garantire comfort elevato e protezione ottimale in qualsiasi situazione lavorativa. Su un unico supporto è possibile montare un'ampia gamma di accessori, combinabili tra loro, garantendo così ad ogni operatore un utilizzo personalizzato senza rinunciare a comfort e protezione. La lente avvolgente assicura maggiore copertura attorno agli occhi.

Scarica le
schede tecniche



Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

Regolazione nasello

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica.

Inserto RX (opzionale)

È uno speciale supporto per montaggio di lenti correttive. Può essere facilmente applicato o rimosso.

Sistema intercambio lente

Permette di sostituire rapidamente la lente con altre versioni (clear, solar, contrast) un solo occhiale per qualsiasi condizione di visibilità.

Tecnologie Montatura



28 g



5X1 - Welding 3
5X1.00.00.30



5X1 - Welding 5
5X1.00.00.50



5X1 - RX Insert
5X1.0P.00.00

Tecnologie Lente



Antigraffio



Antiappannamento

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X1 - Welding 3	5X1.00.00.30	Verde	3 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X1 - Welding 5	5X1.00.00.50	Verde	5 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura (UE): Mod5X1 U 166 FT U 175-F

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x1

5X3

TECNOLOGIA SUPERIORE

5X3 è realizzato con l'esclusiva tecnologia Lente Flottante che consente di ancorare la lente ad un unico punto della montatura, garantendo al contempo estrema stabilità e totale libertà di autoadattamento al viso.






Scarica le schede tecniche

Terminale in gomma
Migliora l'aderenza alle tempie per una perfetta tenuta.

Parasudore e Nasello in gomma
Garantisce comfort e stabilità con un effetto antiurto.

Lente flottante
Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

Tecnologie Montatura



31 g



5X3 - Welding 3
5X3.03.35.30



5X3 - Welding 5
5X3.03.35.50

Tecnologie Lente	PLUS Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.					
Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X3 - Welding 3	5X3.03.35.30	Verde	3 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	PLUS	EN166, EN169 e EN175
5X3 - Welding 5	5X3.03.35.50	Verde	5 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	PLUS	EN166, EN169 e EN175
Marcatura Montatura (UE): U EN175 FT CE						

5X7

PROTEZIONE TOTALE

5X7 è stato disegnato per una perfetta vestibilità anche nell'utilizzo combinato con l'occhiale da vista. Dotato dell'esclusiva tecnologia SoftPad, un inserto ad alta tenuta abbinato alle regolazioni delle aste, garantisce la massima stabilità anche in condizioni estreme.

Scarica le
schede tecniche



Frontale superiore
Garantisce comfort e stabilità con un effetto antiurto.



Terminale in gomma con movimento a bascula
Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

Regolazione lunghezza
Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

Perfetta integrazione
Progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista.

Protezione laterale
Per una migliore protezione periferica anche in uso combinato con l'occhiale da vista.

Tecnologie Montatura



37 g



5X7 - Solar/Welding IR 1.7
5X7.01.11.47



5X7 - Welding 1.7
5X7.01.11.17



5X7 - Welding 3
5X7.01.11.30



5X7 - Welding 5
5X7.01.11.50

Tecnologie Lente



Antigraffio (K)

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X7 - Solar/Welding IR 1.7	5X7.01.11.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde		EN166, EN169, EN170, EN171, EN172 e EN175
5X7 - Welding 1.7	5X7.01.11.17	Verde	1.7 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X7 - Welding 3	5X7.01.11.30	Verde	3 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X7 - Welding 5	5X7.01.11.50	Verde	5 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde		EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura (UE): Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/5x7

5X9 FLIP

ACCESSORIO SALDATURA

Il Flip-up integrato si coniuga perfettamente con l'occhiale formando un unico sistema modulare per la massima flessibilità di utilizzo, resa possibile dalla vasta gamma di filtri a catalogo.

Scarica le
schede tecniche



Flip-up Saldatura

In abbinamento con l'occhiale forma un unico sistema modulare per una massima protezione e flessibilità di utilizzo.



5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7
5X9R.00.47



5X9 FLIP - Welding 1.7
5X9R.00.17



5X9 FLIP - Welding 3
5X9R.00.30



5X9 FLIP - Welding 4
5X9R.00.40



5X9 FLIP - Welding 5
5X9R.00.50



5X9 FLIP - Welding 6
5X9R.00.60



5X9 FLIP - Welding 7
5X9R.00.70



5X9 FLIP - IR 4-2 Glass
5X9R.20.42



5X9 FLIP - IR 4-5 Glass
5X9R.20.Y3



5X9 FLIP - Didymium Glass
5X9R.20.Y2

>> I codici qui indicati si riferiscono al solo accessorio filtro, non comprendono l'occhiale: **5X9** pag. 81

Tecnologie
Lente

Antigraffio

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7	5X9R.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172
5X9 FLIP - Welding 1.7	5X9R.00.17	Verde	1.7 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 3	5X9R.00.30	Verde	3 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 4	5X9R.00.40	Verde	4 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 5	5X9R.00.50	Verde	5 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 6	5X9R.00.60	Verde	6 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 7	5X9R.00.70	Verde	7 U 1 FT CE	Gun metal	☒	EN166 e EN169
5X9 FLIP - IR 4-2 Glass	5X9R.20.42	Blu	4-2 U 1 CE	Gun metal	-	EN166 e EN171
5X9 FLIP - IR 4-5 Glass	5X9R.20.Y3	Blu	4-5 U 1 CE	Gun metal	-	EN166 e EN171
5X9 FLIP - Didymium Glass	5X9R.20.Y2	Viola	U 2 CE	Gun metal	-	EN166

Marcatura Montatura (UE): -

511

 30 g



Tecnologie Montatura



- > Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione
- > Protezioni laterali incorporate



511 - Welding 3
511.03.03.03



511 - Welding 5
511.03.03.05

540

 78 g



- > Occhiale di protezione a doppia lente diametro 50 mm
- > Montatura in nylon estremamente resistente con protezioni laterali ventilate
- > Disponibile con lenti in policarbonato fisse e vetro inattinico ribaltabile



540 - IR 4-5
540.00.01.07

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
511 - Welding 3	511.03.03.03	Verde	3 U 1 F CE	Nero		EN169 e EN175
511 - Welding 5	511.03.03.05	Verde	5 U 1 F CE	Nero		EN169 e EN175
540 - IR 4-5	540.00.01.07	Blu	2-1.2 U 1 FT CE 4-5 U 1 CE	Grigio	-	EN166, EN170, EN171 e EN175
Marcatura Montatura 511 (UE): U EN175 F C				Marcatura Montatura 540 (UE): U EN166 F CE U EN175 F CE		

566

 36 g



Vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.

Occhiale bilente con protezioni laterali aerate basculanti.



566 - Welding 5
566.00.00.50



566 - Welding 5 Glass
566.01.00.50



566 - Welding 5 Lens
137.00.35



566 - Welding 5 Glass Lens
137.00.33

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
566 - Welding 5	566.00.00.50	Verde	5 U 1 F CE	Nero		EN166, EN169 e EN175
566 - Welding 5 Glass	566.01.00.50	Verde	5 U 1 CE	Nero	-	EN166, EN169
566 - Welding 5 Lens	137.00.35	Verde	5 U 1 F CE	-		EN166, EN169 e EN175
566 - Welding 5 Glass Lens	137.00.33	Verde	5 U 1 CE	-	-	EN166 e EN169
Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE U EN175 F CE						

601

Ampio campo visivo
Per una maschera ad alta tecnologia.

Vari sistemi di ventilazione,
a tenuta e a ventilazione indiretta.

Banda elastica regolabile
e morbida montatura
Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.

Ponte nasale anatomico
Che si adatta perfettamente a tutti i visi.

107 g

Tecnologie Montatura



601 - Welding 5
601.02.06.50

601 - Welding 5 Lens
042088

603

Flip ribaltabile di 180°
supporta filtri per saldatura
diametro 50 mm.

Banda elastica
in tessuto.

Sistema di aerazione indiretta
a quattro valvole.

144 g



603 - Welding 5 Glass
603.03.00.50

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
601 - Welding 5	601.02.06.50	Verde	5 U 1 B 9 K N CE	Fumo		EN166, EN169 e EN175
601 - Welding 5 Lens	042088	Verde	5 U 1 B 9 K N CE	-		EN166 e EN169

Marcatura Montatura (UE): U EN175 3 4 9 -B CE

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
603 - Welding 5 Glass	603.03.00.50	Verde	2-1.2 U 1 FT CE (lente) 5 U 1 CE (lente flip up)	Verde	-	EN166, EN169, EN170 e EN175

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE U EN175 F CE

618

Lenti realizzate in vetro con diametro 50 mm.

Occhiale protettivo in materiale morbido e resistente al calore.

L'elastico in tessuto garantisce un'eccellente tenuta sul viso dell'operatore.

Le aperture laterali favoriscono un'ottima ventilazione interna ed una rapida sostituzione delle lenti.

57 g



618 - Welding 5 Glass
618.01.06.50

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
618 - Welding 5 Glass	618.01.06.50	Verde	5 U 1 CE	Nero	-	EN166, EN169 e EN175
Marcatura Montatura 618 - Welding 5 Glass (UE): U EN166 FT CE U EN175 F CE						

607

Ripara globalmente volto e occhi.

Sovrapponibile a diverse tipologie di occhiali correttivi e a sistemi di protezione delle vie respiratorie.

Tecnologie Montatura



607 - IR Clear Gold Mirrored
607.A9.11.00



607 - Welding IR 4 Gold Mirrored
607.A9.11.30



607 - Welding IR 6 Gold Mirrored
607.A9.11.50



607 - Welding 5
607.A0.00.50



607 - Solar/Welding IR 1.7
607.A9.00.47

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
607 - IR Clear Gold Mirrored	607.A9.11.00	Trasparente e Oro	2C-5/4-5 U 1 BT 9 R CE	-		EN166, EN170 e EN171
607 - Welding IR 4 Gold Mirrored	607.A9.11.30	Verde e Oro	4/4-4 U 1 BT 9 R CE	-		EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding IR 6 Gold Mirrored	607.A9.11.50	Verde e Oro	6/4-6 U 1 BT 9 R CE	-		EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding 5	607.A0.00.50	Verde	5 U 1 BT 9 CE	-		EN166, EN169 e EN175
607 - Solar/Welding IR 1.7	607.A9.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 BT 9 CE	-		EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172

Marcatura Montatura 605 - Yellow Head-gear (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE Marcatura Montatura 605 - Blue Head-gear (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE
Marcatura Montatura 606 - Black Adapter (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE Marcatura Montatura 606 - Blue Adapter (UE): U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE
Marcatura Montatura 606 - Silver Adapter (UE): U EN166 3 9 AT CE U EN175 9 -B CE

608

Finestra 75 x 98 mm,
per filtri a richiesta.

Disponibile nella versione
in fibra con impugnatura
(608.01.00.00) e nella
versione in polipropilene con
pelle crosta (608.02.00.02).

Schermo saldatura
a caschetto ribaltabile.

Tecnologie Montatura



608 - Welding Visor 1
608.01.00.00



608 - Welding Visor 2
608.02.00.00



608 - Welding Visor 3
608.02.00.02



608 - Flip-up Support
10631.1

609

Supporto universale
per elmetto con pomolo
di fissaggio.

Filtri intercambiabili (rettangolari
60x120 mm o tondi 50 mm diam.),
disponibili su richiesta.

Tecnologie Montatura



609 - IR Steel net 1
609.04.00.15



609 - IR Steel net 2
609.04.00.16



609 - IR Steel net 3
609.04.00.19



609 - IR Steel
609.04.00.17

Visiera in acciaio ribaltabile di 90° con
finestra per inserimento filtro in vetro.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
608 - Welding Visor 1	608.01.00.00	-	-	Nero	-	EN175
608 - Welding Visor 2	608.02.00.00	-	-	Nero	-	EN175
608 - Welding Visor 3	608.02.00.02	-	-	Nero	-	EN175

Marcatura Montatura (UE): -

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
609 - IR Steel net 1	609.04.00.15	-	-	-	-	EN166
609 - IR Steel net 2	609.04.00.16	-	-	-	-	EN166
609 - IR Steel net 3	609.04.00.19	-	-	-	-	EN166
609 - IR Steel	609.04.00.17	-	-	-	-	EN166

Marcatura Montatura (UE): -



VisionAR

REALTÀ AUMENTATA

Con l'industria 4.0, la tecnologia sta entrando sempre più nei processi produttivi. Per soddisfare queste nuove esigenze di mercato, nasce VisionAR il primo occhiale Safety a Realtà Aumentata che combina ottica, elettronica e protezione dagli impatti.



Scopri
di più



univetar.com



Scarica
il catalogo



univetsafety.com
/cleanroom-catalogue

CLEAN ROOM

Univet nei primi anni 2000 sviluppa ed introduce le maschere sterilizzabili specifiche per camere bianche. La spinta continua verso l'innovazione porta negli anni il reparto R&D a creare una gamma completa di prodotti con soluzioni tecniche capaci di rispondere alle particolari esigenze del mercato Clean Room.



Scarica
il catalogo



univetlaser.com
/laser-catalogue

LASER SAFETY

Il fascio di luce laser, diretto o riflesso, può causare, per le sue caratteristiche, danni agli occhi. Univet ha sviluppato una gamma di filtri di protezione adeguati ad ogni specifico tipo di sorgente, nel rispetto delle normative correnti.

dati tecnici
e normative

NORMATIVA EUROPEA PROTEZIONE PERSONALE DEGLI OCCHI

Secondo il Regolamento (UE) 2016/425, per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza, nonché ogni complemento funzionale formante parte dell'articolo anche se amovibile.

CATEGORIE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)		
I^ CATEGORIA	II^ CATEGORIA	III^ CATEGORIA
		
DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, danni i cui effetti se gradualmente possono essere avvertiti in tempo utile e senza conseguenze permanenti per l'utilizzatore, il quale è in grado di percepire direttamente l'efficacia della protezione, offerta dal DPI.	DPI che non appartengono alle altre due categorie.	DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. I DPI degli occhi e del viso che offrono protezione da arco elettrico appartengono a questa categoria.

OCCHIALE

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE					
2-3	U	1	FT	K N	CE
Numero di scala (n. di codice - n. di graduazione)*	Fabbricante (Univet)	Classe ottica	Resistenza meccanica	Requisiti opzionali	

* Il numero di scala per i filtri da saldatura è rappresentato dal solo numero di graduazione



ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA					
U	EN166		FT		CE
Fabbricante (Univet)	Numero della norma di riferimento	Campi d'impiego (laddove applicabile)	Resistenza meccanica	Requisiti opzionali (Eventuale simbolo indicante destinazione d'uso su testa di piccole dimensioni)	Numero di scala (indica il codice scala massimo compatibile con la montatura)

MASCHERA

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE						
2C-1.2	U	1	BT	9	K N	CE
Numero di scala (n. di codice - n. di graduazione)*	Fabbricante (Univet)	Classe ottica	Resistenza meccanica	Campi d'impiego	Requisiti opzionali	

* Il numero di scala per i filtri da saldatura è rappresentato dal solo numero di graduazione

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA					
U	EN166	3 4 5 9	BT	2C-1.2	CE
Fabbricante (Univet)	Numero della norma di riferimento	Campi d'impiego	Resistenza meccanica	Numero di scala (indica il codice scala massimo compatibile con la montatura)	



SIGNIFICATO DELLA MARCATURA EN

I DPI di II e III categoria devono essere certificati da un ente notificato riconosciuto a livello Europeo.

La certificazione di prodotto che dimostra la rispondenza ai requisiti individuati nel Regolamento (UE) 2016/425 può avere come base la valutazione delle prestazioni del DPI secondo le normative di seguito rappresentate:

EN166 – Protezione personale degli occhi. Specifiche

EN175 – Protezione personale. Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

La normativa EN166 richiama alcune altre normative che dettagliano i requisiti che il DPI deve soddisfare a seconda della tipologia di appartenenza, del campo d'uso e delle prestazioni individuate:

EN165 – Protezione personale degli occhi. Vocabolario.

EN167 – Protezione personale degli occhi. Metodi di prova ottici

EN168 – Protezione personale degli occhi. Metodi di prova non ottici

EN169 – Protezione personale degli occhi.

Filtri per la saldatura e tecniche connesse

EN170 – Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti

EN171 – Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi

EN172 – Protezione personale degli occhi. Filtri solari per uso industriale

EN1731 – Protezione personale degli occhi. Protettori a rete degli occhi del viso

EN379 – Protezione personale agli occhi. Filtri automatici di saldatura

NUMERO DI SCALA (NUMERO DI CODICE - NUMERO DI GRADUAZIONE)				
NUMERO DI CODICE		NUMERO DI GRADUAZIONE E TIPOLOGIA DI LENTE TIPICA		INTERVALLO DI VLT
2	Filtro UV	1.2	Clear	100% - 74.4%
		1.7	In/Out, gialle, clear specchiate, UVR	58.1% - 43.2%
2C	Filtro UV con buon riconoscimento dei colori	2.5	Marrone, fumo	29.1% - 17.8%
		3.1	G15, fumo specchiate	17.8% - 8.0%
4	Filtro infrarossi	3,4,5,...11	Saldatura	-
5	Filtro solare	Numero di codice assente per i filtri di saldatura		
6	Filtro solare con specifica IR			

RESISTENZA MECCANICA (PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ)							
SIMBOLO	LIVELLO DI IMPATTO	VELOCITÀ DI IMPATTO	DIAMETRO	GRAMMI	OCCHIALI	MASCHERE	VISIERE
A (T)	Impatto ad alta energia	190 m/s	ø 6 mm	0,86 gr			•
B (T)	Impatto a media energia	120 m/s				•	•
F (T)	Impatto a bassa energia	45 m/s			•	•	•
S	Robustezza incrementata	5,1 m/s	ø 22 mm	43 gr	•	•	•

Se la lettera relativa all’impatto (F, B o A) è seguita dalla lettera T significa che la montatura protegge dall’impatto alle temperature estreme (-5° / +55°C)

CLASSE OTTICA					
MARCATURA	POTERE RIFRATTIVO SFERICO m ⁻¹	POTERE RIFRATTIVO ASTIGMATICO m ⁻¹	DIFFERENZA DEL POTERE RIFRATTIVO PRISMATICO cm/m		
			ORIZZONTALE	BASE ESTERNA	VERTICALE
1	± 0.06	0.06	0.75	0.25	0.25
2	± 0.12	0.12	1.00	0.25	0.25
3	+ 0.12 / - 0.25	0.25	1.00	0.25	0.25

REQUISITI OPZIONALI (MARCATURE AGGIUNTIVE RISCONTRABILI SU OCULARI, LENTI E VISIERE)	
8	Simbolo di resistenza all'arco elettrico da corto-circuito
9	Simbolo di non aderenza del metallo fuso e di resistenza alla penetrazione di solidi caldi
K	Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini
N	Resistenza all'appannamento
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° /+55°C)
H	Prodotto progettato per teste di dimensione piccola
R	Riflettanza incrementata nell’infrarosso
▽	Simbolo di oculare sostitutivo



CAMPI D'IMPIEGO (MARCATURE AGGIUNTIVE RISCONTRABILI SULLE MONTATURE)					
SIMBOLO	DESIGNAZIONE	DESCRIZIONE DEL CAMPO DI UTILIZZO	OCCHIALI	MASCHERE	VISIERE
Nessun simbolo	Utilizzo base	Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari	•	•	•
3	Liquidi	Liquidi (goccioline o spruzzi)		•	•
4	Particelle di polvere di grandi dimensioni	Polvere con particelle di dimensioni > 5 µm		•	
5	Gas e particelle di polvere fini	Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm		•	
8	Arco elettrico da corto-circuito	Arco elettrico dovuto a corto-circuito nell’impianto elettrico			•
9	Metalli fusi e solidi caldi	Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi		•	•

NORMATIVA AMERICANA PROTEZIONE PERSONALE DEGLI OCCHI

OCCHIALE

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLALENTE
U+U6
Marcatura lente U = Logo del fabbricante + indica un articolo testato agli impatti U6 = Numero di scala

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLAMONTATURA
UZ87+Z87+
Marcatura frontale Marcatura asta U = Logo del Fabbricante Z87+ indica un articolo testato agli impatti

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA SECONDO LA NORMATIVA ANSI/ISEA Z87.1-2015 IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEL FILTRO		
1° CARATTERE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
U	Protezione da radiazioni ultraviolette	U4
W	Protezione da radiazioni prodotte durante la saldatura (filtri da saldatura)	W2.5
L	Protezione da radiazioni nello spettro del visibile	L1.7
R	Protezione da radiazioni infrarosse	R2.5
S	Filtri a vocazione speciale	S
2° CARATTERE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
Numero	È un numero che varia al variare dell’attenuazione ottenuta dall’interposizione del filtro	2.5

MASCHERA

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA NEL CASO DI UN DPI IN CUILENTE E MONTATURA FORMANO UN’UNICA ENTITÀ
UZ87+U6R2
Marcatura applicabile sulla lente o sulla montatura U = Logo del Fabbricante Z87+ indica un articolo testato agli impatti U6 = Numero di scala filtro protezione UV R2 = Numero di scala filtro protezione IR

RIFERIMENTI DI TIPO DI IMPIEGO SECONDO LA NORMATIVA ANSI/ISEA Z87.1-2015	
D3	Protezione da gocce/spruzzi
D4	Protezione da particelle di polvere grossolane
D5	Protezione da particelle di polveri fini

Come pulire e proteggere

gli occhiali e le maschere

Le lenti sporche portano ad un eccessivo stress visivo, che affatica i tuoi occhi costringendoli ad una messa a fuoco forzata. Pulire le lenti è un'operazione fondamentale per la visione e il mantenimento dei tuoi occhiali, che andrebbe svolta quotidianamente.

Se fatta in maniera errata, con mezzi di fortuna e velocemente, può essere la causa stessa di righe e di graffi o del danneggiamento dei trattamenti delle lenti. Segui le indicazioni qui sotto per una corretta manutenzione.

Si



È necessario **mettere gli occhiali o la maschera sotto l'acqua fredda*** per rimuovere la polvere. Successivamente **asciugare la lente** con un panno morbido in microfibra



Dopo aver rimosso la polvere, **pulire delicatamente la lente solo con lo spray detergente Univet** o le salviette umidificate Univet** (altrimenti ripetere il lavaggio con acqua fredda*)



Utilizzare un panno morbido in microfibra pulito per asciugare la lente



Riporre sempre gli occhiali o la maschera nella loro **custodia protettiva**

No



Non utilizzare mai acqua calda perché potrebbe danneggiare i trattamenti delle lenti (anti-appannamento, anti riflesso,...)



Non pulire con solventi, detergenti o prodotti di pulizia a base alcolica**



Non usare mai i vestiti, le dita o i fazzoletti per pulire le lenti



Non posizionare gli occhiali o la maschera con **le lenti rivolte verso il basso**

KIT DI PULIZIA



Univet Cleaning station
3QL002-



Univet salviette umidificate
per pulizia lenti - 24 pezzi
3QL003-



Univet liquido per pulizia
lenti - 30ml
3QL004-



Pezzuola in microfibra
3PA225



Panno anti appannamento
3PA347-



Detergente antiappannante
4QL001--ASSEMB-

ASTUCCI E CUSTODIE



Astuccio in microfibra
per Occhiali 2300072UNIVET
per Maschere 3AT026



Astuccio per maschere
3AT025



Astuccio con zip
2300062



Astuccio rigido con zip
3AT029

CORDINI FISSA OCCHIALI



Cordino fissa occhiali nero
023345



Cordino fissa occhiali
nero con logo Univet
023346



Cordino nero con cursore
4PA114--ASSEMB-

* Nel caso in cui, la sostanza presente sulla lente sia nota per reagire con l'acqua, consigliamo di asportarla secondo le precauzioni indicate dal produttore nella sua scheda di sicurezza, evitandone quindi il contatto con l'acqua.

** Il detergente spray Univet (3QL002- e 3QL004-) e le salviette umidificate Univet (3QL003-) contengono una tipologia di alcol testato e idoneo all'uso sui prodotti Univet.

optical technologies



SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO
univetsafety.com/search



Univet è certificata ISO 9001: 2015.

Tutte le specifiche e le descrizioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica sono soggetti a copyright e altre leggi di tutela. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere copiato, distribuito o modificato per scopi commerciali senza un'autorizzazione scritta da parte di Univet s.r.l.